

## HS6601 Sierra circular



Referencia: HS6601  
EAN-13: 0088381806404  
Marca: makita

- Diseño compacto y ligero

0  088381 806404 >

### Descripción general

1.050 W • 5.200 min<sup>?1</sup> • 165 mm

### Sierra ligera circular para uso profesional.

#### Descripción

Una eficiente y robusta sierra circular con un motor de 1.050 W y velocidad de 5.200 min<sup>?1</sup> diseñada para uso profesional. Compatible con un disco de 165 mm de diámetro que alcanza una profundidad de corte máxima de 54 mm. Diseño compacto para mayor control y seguridad. Se puede conectar a la regla guía con un adaptador.

#### Beneficios del usuario

Diseño compacto y ligero

#### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 1050 W  
Velocidad sin carga: 5200 min<sup>?1</sup>  
Max. Profundidad de corte a 90°: 54,5 mm  
Max. Profundidad de corte a 45°: 37,5 mm  
Diámetro de la cuchilla: 165 mm  
Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 20 / 30 mm  
Cable de alimentación: 2,5 m  
Nivel de potencia sonora (LWA): 107 dB(A)  
Nivel de presión sonora (LpA): 99 dB(A)  
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)  
Peso sin cable: 3,4 kg  
Dimensiones de producto (L x W x H): 296 x 232 x 243 mm  
Potencia máxima de salida: 1300 W  
Máx. Rango de bisel (Derecha): 0 - 45 °  
Nivel de vibración, corte de madera: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 35 / 40 mm

#### Otras características relevantes

Doble aislamiento  
Maletín de transporte  
Recogida de polvo

## Equipo básico

164095-8: Guía paralela  
196520-1: Boquilla para polvo  
783217-7: Llave hexagonal 5mm  
B-31930: Disco sierra circular , M-parace T.C.T, 165 x 20 mm, 16 D

## Características

Cable de alimentación	2,5 m
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	35 / 40 mm
Diámetro de la cuchilla	165 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	296 x 232 x 243 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Max. Profundidad de corte a 45°	37,5 mm
Max. Profundidad de corte a 90°	54,5 mm
Máx. Rango de bisel (Derecha)	0 - 45 °
Nivel de potencia sonora (LWA)	107 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	99 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso sin cable	3,4 kg
Potencia de entrada absorbida	1050 W

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario HS6601</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas HS6601</a>
enlace	<a href="#">Enlace web HS6601</a>