



0 088381 686099 >

## HS7601 Sierra circular

Referencia: HS7601  
EAN-13: 0088381686099  
Marca: makita

- Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.
- Carcasa de aluminio de la cuchilla para una mayor durabilidad y vida útil de la herramienta
- Diseño compacto y ligero
- Palanca de simple acción para un ajuste rápido de la profundidad de corte

### Descripción general

1.200 W • 5.200 min<sup>1</sup> • 190 mm

### Sierra ligera circular para uso profesional.

#### Descripción

Una eficiente y robusta sierra circular de gran capacidad con un motor de 1.200 W y velocidad de 5.200 min<sup>1</sup> diseñada para uso profesional. Compatible con una cuchilla de 190 mm de diámetro que alcanza una profundidad de corte máxima de 66 mm. Diseño compacto para mayor control y seguridad. Se puede conectar a la regla guía con un adaptador.

#### Beneficios del usuario

Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.  
Carcasa de aluminio de la cuchilla para una mayor durabilidad y vida útil de la herramienta  
Diseño compacto y ligero  
Palanca de simple acción para un ajuste rápido de la profundidad de corte

#### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 1200 W  
Velocidad sin carga: 5200 min<sup>1</sup>  
Max. Profundidad de corte a 90°: 66 mm  
Max. Profundidad de corte a 45°: 46 mm  
Diámetro de la cuchilla: 190 mm  
Cable de alimentación: 2,5 m  
Nivel de potencia sonora (LWA): 103 dB(A)  
Nivel de presión sonora (LpA): 95 dB(A)  
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)  
Peso sin cable: 3,8 kg  
Dimensiones de producto (L x W x H): 309 x 232 x 255 mm  
Potencia máxima de salida: 1400 W  
Máx. Rango de bisel (Derecha): 0 - 45 °  
Nivel de vibración, corte de madera: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 35 / 40 mm

#### Otras características relevantes

Doble aislamiento  
Recogida de polvo

#### Equipo básico

164095-8: Guía paralela  
196520-1: Boquilla para polvo  
783203-8: Llave hexagonal 5 mm  
B-32144: Disco sierra circular , Makparace T.C.T, 190 x 30 mm, 12 D

#### Características

|  |                        |
|--|------------------------|
| Cable de alimentación                                  | 2,5 m                  |
| Conexión de aspirador Ø entrada / salida               | 35 / 40 mm             |
| Diámetro de la cuchilla                                | 190 mm                 |
| Dimensiones de producto (L x W x H)                    | 309 x 232 x 255 mm     |
| Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera | 1,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Incertidumbre del ruido (Factor K)                     | 3 dB(A)                |
| Max. Profundidad de corte a 45°                        | 46 mm                  |
| Max. Profundidad de corte a 90°                        | 66 mm                  |
| Máx. Rango de bisel (Derecha)                          | 0 - 45 °               |
| Nivel de potencia sonora (LWA)                         | 103 dB(A)              |
| Nivel de presión sonora (LpA)                          | 95 dB(A)               |
| Nivel de vibración, corte de madera                    | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Peso sin cable   | 3,8 kg                 |
| Potencia de entrada absorbida                          | 1200 W                 |

#### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

#### Enlaces

|        |   |
|--------|---|
| pdf    | <a href="#">Manual de usuario HS7601</a>    |
| pdf    | <a href="#">Cuadro de respuestas HS7601</a> |
| enlace | <a href="#">Enlace web HS7601</a>           |