



## HS7611 Sierra circular

Referencia: HS7611  
EAN-13: 0088381854719  
Marca: makita

- Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.
- Carcasa de aluminio de la cuchilla para una mayor durabilidad y vida útil de la herramienta

0 088381 854719 >

### Descripción general

1.600 W • 5.500 min<sup>?1</sup> • 190 mm

### Sierra ligera circular para uso profesional.

#### Descripción

Sierra circular de gran capacidad, eficiente y robusta, con un motor de 1 600 W y una velocidad de 5 500 min<sup>?1</sup>, diseñada para uso profesional. Compatible con una cuchilla de 190 mm de diámetro que alcanza una profundidad de corte máxima de 65 mm. Diseño compacto para mayor control y seguridad. Se puede conectar a la regla guía con un adaptador.

#### Beneficios del usuario

Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.  
Carcasa de aluminio de la cuchilla para una mayor durabilidad y vida útil de la herramienta

#### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 1600 W  
Velocidad sin carga: 5500 min<sup>?1</sup>  
Max. Profundidad de corte a 90°: 63 / 65 mm  
Max. Profundidad de corte a 45°: 44 / 45 mm  
Diámetro de la cuchilla: 185 / 190 mm  
Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 20 / 30 mm  
Cable de alimentación: 2,5 m  
Nivel de potencia sonora (LWA): 106 dB(A)  
Nivel de presión sonora (LpA): 98 dB(A)  
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)  
Peso sin cable: 3,9 kg  
Dimensiones de producto (L x W x H): 311 x 240 x 261 mm  
Potencia máxima de salida: 2000 W  
Máx. Rango de bisel (Derecha): 0 - 45 °  
Nivel de vibración, corte de madera: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 35 / 40 mm

#### Otras características relevantes

Doble aislamiento

Recogida de polvo

### Equipo básico

164095-8: Guía paralela  
196520-1: Boquilla para polvo  
783203-8: Llave hexagonal 5 mm  
B-32144: Disco sierra circular , Makparace T.C.T, 190 x 30 mm, 12 D

### Características

Cable de alimentación	2,5 m
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	35 / 40 mm
Diámetro de la cuchilla	185 / 190 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	311 x 240 x 261 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Max. Profundidad de corte a 45°	44 / 45 mm
Max. Profundidad de corte a 90°	63 / 65 mm
Máx. Rango de bisel (Derecha)	0 - 45 °
Nivel de potencia sonora (LWA)	106 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	98 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso sin cable	3,9 kg
Potencia de entrada absorbida	1600 W

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

### Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario HS7611</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas HS7611</a>
enlace	<a href="#">Enlace web HS7611</a>