



0 088381 836364 >

HW1200 Hidrolimpiadora

Referencia: HW1200
EAN-13: 0088381836364
Marca: makita

- El sistema de parada total (TSS) enciende y apaga el motor cuando se acciona el gatillo de la lanza, lo que prolonga la vida útil del motor
- Para el equipamiento de serie, espacios de almacenamiento en el bastidor de la máquina.
- Ruedas con banda de rodadura de goma para un mejor transporte por terrenos irregulares hasta el lugar de trabajo

Descripción general

1 800 W • 120 bar

Hidrolimpiadora para uso doméstico y lavado de coches

Descripción

Práctica lavadora para uso doméstico con un motor de 1 800 W para conseguir un óptimo rendimiento de limpieza. La lavadora tiene una manguera de 10 m y es ideal para el lavado de coches ya que la manguera llega alrededor del coche sin necesidad de mover la lavadora. Boquillas de pulverización y turbo y boquilla de espuma para detergente.

Beneficios del usuario

El sistema de parada total (TSS) enciende y apaga el motor cuando se acciona el gatillo de la lanza, lo que prolonga la vida útil del motor

Para el equipamiento de serie, espacios de almacenamiento en el bastidor de la máquina.

Ruedas con banda de rodadura de goma para un mejor transporte por terrenos irregulares hasta el lugar de trabajo

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 1800 W

Temperatura máxima del agua: 40 °C

Altura de aspiración máx.: 1 m

Presión máxima: 120 bar

Presión de funcionamiento: 100 bar

Manguera de presión, longitud: 10 m

Cable de alimentación: 5 m

Nivel de potencia sonora (LWA): 85,3 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 72 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3,8 dB(A)

Nivel de vibración (3 ejes): 4,11 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Peso sin cable: 11,0 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 292 x 358 x 830 mm

Velocidad sin carga: 3000 min⁻¹¹

Presión máxima de entrada: 10 bar

Caudal máxima: 7,0 L/min

Clase de protección internacional (IP): IPX5

Otras características relevantes

Doble aislamiento

Equipo básico

- 197822-8: Boquilla variable
- 197824-4: Boquilla turbo
- 197842-2: Pistola
- 197883-8: Conexión para manguera de agua

Características

Altura de aspiración máx.	1 m
Cable de alimentación	5 m
Caudal máxima	7,0 L/min
Clase de protección internacional (IP)	IPX5
Dimensiones de producto (L x W x H)	292 x 358 x 830 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3,8 dB(A)
Manguera de presión, longitud	10 m
Nivel de potencia sonora (LWA)	85,3 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	72 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	4,11 m/s ²
Peso sin cable	11,0 kg
Potencia de entrada absorbida	1800 W
Presión de funcionamiento	100 bar

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario HW1200
pdf	Cuadro de respuestas HW1200
enlace	Enlace web HW1200