

## JR103DSAE Sierra de sable CXT®



0  0 088381 800785 >

Referencia: JR103DSAE  
EAN-13: 0088381800785  
Marca: makita

- Cambio de cuchillas sin herramientas para un montaje y desmontaje rápidos de las cuchillas
- Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador
- Diseño compacto y ligero
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- El exclusivo diseño del interruptor de encendido/apagado de doble posición permite el funcionamiento con palanca o con gatillo

### Descripción general

12Vmax • 0 – 3.300 min<sup>?1</sup> • 13 mm

### Sierra de sable compacta para uso ligero

#### Descripción

Sierra de sable ligera de estructura recta permite acceder a lugares estrechos. Dos interruptores separados permiten diversas posturas de trabajo. Longitud de carrera de 13 mm, velocidad de carrera ajustable entre 0 - 3.300 min<sup>?1</sup> desde un interruptor. Luz LED y fijación rápida de la hoja de sierra. Incluye 2 baterías 2,0Ah, cargador rápido y maletín PVC.

#### Beneficios del usuario

Cambio de cuchillas sin herramientas para un montaje y desmontaje rápidos de las cuchillas

Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador

Diseño compacto y ligero

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

El exclusivo diseño del interruptor de encendido/apagado de doble posición permite el funcionamiento con palanca o con gatillo

Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

Ideal para una amplia gama de aplicaciones de corte

La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.

Luz LED integrada con funciones de preiluminación y posiluminación para iluminar la zona de trabajo

### Especificaciones técnicas

Batería CXT: 1

Tensión nominal de la batería: 12 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Golpes por minuto (SPM): 0 - 3300 min<sup>?1</sup>

Longitud de la carrera: 13 mm

Máx. Capacidad de corte en madera (90°): 50 mm

Max. Capacidad de corte en tubo de acero: 50 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 80 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 78 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,3 - 1,5 kg

Nivel de vibración, corte de tableros: 8,0 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de tableros: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Dimensiones de producto (L x W x H): 376 x 66 x 186 mm

Nivel de vibración, corte de viga de madera: 8,0 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de Vibración (Factor K), corte viga de madera: 1,5 m/s<sup>2</sup>

#### Otras características relevantes

Cambio sin herramientas

Freno eléctrico

Luz de trabajo incorporada

Velocidad variable

CXT Compact eXtreme Technology

#### Equipo básico

783201-2: Llave hexagonal 3mm

821662-9: Maletín PVC

B-20404: Sierra de sable 100 x 0,9 mm

#### Características

Batería CXT	1
Dimensiones de producto (L x W x H)	376 x 66 x 186 mm
Golpes por minuto (SPM)	0 - 3300 min <sup>1</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de tableros	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de Vibración (Factor K), corte viga de madera	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Longitud de la carrera	13 mm
Máx. Capacidad de corte en madera (90°)	50 mm
Max. Capacidad de corte en tubo de acero	50 mm
Nivel de potencia sonora (LWA)	80 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	78 dB(A)
Nivel de vibración, corte de tableros	8,0 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibración, corte de viga de madera	8,0 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	1,3 - 1,5 kg

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

#### Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario JR103D</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas JR103D</a>
enlace	<a href="#">Enlace web JR103D</a>