



JS8000 Cizalla de fibrocemento

Referencia: JS8000
EAN-13: 0088381078191
Marca: makita

- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- Función de bloqueo para un funcionamiento continuo

0 088381 078191 >

Descripción general

570W • 0 – 2.500 min¹ • 8 mm

El mejor diseño para cortar fibrocemento.

Beneficios del usuario

Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
Función de bloqueo para un funcionamiento continuo

Especificaciones técnicas

Categoría de herramienta: 2129

Potencia de entrada absorbida: 570 W

Dimensiones de producto (L x W x H): 346 x 70 x 223 mm

Fuente de alimentación de la herramienta: 1645

Golpes por minuto (SPM): 0 - 2500 min¹

Capacidad máxima de corte: 8 mm

Peso neto del producto: 2,1 kg

Nivel de vibración, corte de placa de cemento: 4,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de placa de cemento: 1,5 m/s²

Características

Capacidad máxima de corte	8 mm
Categoría de herramienta	2129
Dimensiones de producto (L x W x H)	346 x 70 x 223 mm
Fuente de alimentación de la herramienta	1645
Golpes por minuto (SPM)	0 - 2500 min ¹
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de placa de cemento	1,5 m/s ²
Nivel de vibración, corte de placa de cemento	4,5 m/s ²
Peso neto del producto	2,1 kg
Potencia de entrada absorbida	570 W

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas JS8000
enlace	Enlace web JS8000