

## KP001GZ Cepillo XGT®



0 088381 762243 >

Referencia: KP001GZ  
EAN-13: 0088381762243  
Marca: makita

- El motor BL se controla electrónicamente para optimizar el uso de la energía de la batería y aumentar el tiempo de funcionamiento por carga.
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a aspiradoras compatibles con Bluetooth

### Descripción general

40Vmax • 82 mm

### Cepillo a batería XGT® para trabajos pesados.

#### Descripción

La KP001G de Makita es una herramienta hecha para profesionales. El diseño compacto y el buen agarre están hechos para reducir la fatiga del operario. El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta al aspirador con Bluetooth. Sin baterías, sin cargador, sin maletín en equipo básico.

El KP001G cepillo XGT® tiene un cabezal de 2 cuchillas con hojas de carburo de doble filo para mayor rendimiento y suave acabado. La profundidad de corte se puede ajustar simplemente girando el pomo de la parte frontal de la herramienta para que el puntero señale la profundidad de corte deseada. También la expulsión de la viruta está habilitada por ambos lados.

#### Beneficios del usuario

El motor BL se controla electrónicamente para optimizar el uso de la energía de la batería y aumentar el tiempo de funcionamiento por carga.

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a aspiradoras compatibles con Bluetooth

#### Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 15000 min<sup>1</sup>

Anchura de cepillado: 82 mm

Espesor de viruta (profundidad de cepillado): 0 - 4 mm

Máx. Profundidad de galce: 25 mm

Preparado para AWS: 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 98 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 90 dB(A)

Peso neto del producto: 2,5 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,7 - 4,9 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 385 x 156 x 166 mm

Nivel de vibración, cepillado de madera blanda: 4,3 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), cepillado de madera blanda: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 45/50 mm  
Motor sin escobillas: 1

#### Otras características relevantes

Arranque suave  
Freno eléctrico  
Recogida de polvo  
Sistema antirestart

Motor sin escobillas  
Next Generation Technology  
Sistema AWS  
Tecnología de protección extrema XPT

#### Equipo básico

122695-0: Calibrador de Cuchillas de 82 mm.  
122785-9: Guía paralela tipo D  
342390-8: Tope de profundidad  
782209-3: Llave de vaso 9

#### Características

Anchura de cepillado	82 mm
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	45/50 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	385 x 156 x 166 mm
Espesor de viruta (profundidad de cepillado)	0 - 4 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), cepillado de madera blanda	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. Profundidad de galce	25 mm
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	98 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	90 dB(A)
Nivel de vibración, cepillado de madera blanda	4,3 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	3,7 - 4,9 kg
Peso neto del producto	2,5 kg
Preparado para AWS	1

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario KP001G</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas KP001G</a>
enlace	<a href="#">Enlace web KP001G</a>
video	<a href="#">Cepillo KP001G XGT</a>