

## LH1201FL Ingletadora de mesa



Referencia: LH1201FL  
EAN-13: 0088381808224  
Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Cortes en bisel de hasta 45° a la izquierd
- Doble aislamiento
- El marcador láser permite una alineación fácil y precisa con la línea de tinta
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

0  088381 808224 >

### Descripción general

1.650 W • 305 mm

### Fácil de cambiar de ingletadora a sierra de mesa

#### Descripción

Una sierra de mesa con un potente motor de 1.650 W, hoja de 305 mm y gran capacidad de serrado. Fácil de cambiar de una sierra de mesa a una sierra de inglete. Su versatilidad hace de esta herramienta una opción ideal para las obras de construcción.

#### Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas  
Cortes en bisel de hasta 45° a la izquierd  
Doble aislamiento  
El marcador láser permite una alineación fácil y precisa con la línea de tinta  
Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador  
Ingletadora y sierra de mesa en una sola herramienta para una gran versatilidad  
La base rígida de aluminio proporciona un corte suave gracias a su ligereza, dureza y buena resistencia a la flexión  
La función anti-restart minimiza los arranques accidentales  
La luz LED ilumina el lugar de trabajo  
La luz LED integrada ilumina la línea de corte para una mayor precisión  
Puede conectarse a un sistema de aspiración de polvo con un protector de rueda colector de polvo opcional

#### Especificaciones técnicas

Capacidad 90°: 95 x 155 / 62 x 200 mm  
Potencia de entrada absorbida: 1650 W  
Velocidad sin carga: 3800 min<sup>1</sup>  
Capacidad 45°: 95 x 110 / 62 x 135 mm  
Max. Altura de corte (sobre la mesa) a 90°: 52 mm  
Capacidad 45° izquierda: 64 x 155 / 40 x 200 mm  
Máx. Rango de bisel (Izquierda): 45 / 0 °  
Máx. Gama de ingletes (izquierda): 47 / 52 °  
Diámetro de la cuchilla: 305 mm  
Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 30 mm  
Cable de alimentación: 2,5 m  
Nivel de potencia sonora (LWA): 106 dB(A)  
Nivel de presión sonora (LpA): 93 dB(A)  
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Nivel de vibración (3 ejes):  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de vibración (Factor K):  $1,5 \text{ m/s}^2$

Clase de láser: 2

Peso sin cable: 20,9 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 610 x 535 x 692 mm

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 32 / 37 mm

#### Otras características relevantes

Arranque suave

Corte en bisel 45° izquierda

Doble aislamiento

Freno eléctrico

Láser

Luz de trabajo incorporada

Recogida de polvo

Sistema antirestart

#### Equipo básico

762001-3: Escuadra

B-32786: Disco sierra circular , Makblade T.C.T, 305 x 30 mm, 40 D

JM23100501: Bolsa para el polvo

JM23100502: Mordaza vertical

#### Características

Cable de alimentación	2,5 m
Capacidad 45° izquierda	64 x 155 / 40 x 200 mm
Capacidad 45°	95 x 110 / 62 x 135 mm
Capacidad 90°	95 x 155 / 62 x 200 mm
Clase de láser	2
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	32 / 37 mm
Diámetro de la cuchilla	305 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	610 x 535 x 692 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	$1,5 \text{ m/s}^2$
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Max. Altura de corte (sobre la mesa) a 90°	52 mm
Máx. Gama de ingletes (izquierda)	47 / 52 °
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	45 / 0 °
Nivel de potencia sonora (LWA)	106 dB(A)

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf

[Manual de usuario LH1201FL](#)

pdf

[Cuadro de respuestas LH1201FL](#)

enlace

[Enlace web LH1201FL](#)

video

[Sierra de mesa LH1201FL 1.650 W / 305mm Ø](#)