



0 088381 773959 >

LM002GZ Cortacésped XGT®

Referencia: LM002GZ
EAN-13: 0088381773959
Marca: makita

- Autopropulsada para reducir la fatiga del operador
- Excelente rendimiento en aplicaciones pesadas

Descripción general

2 x 40V max, 53 cm, 70 L

Robusto cortacésped sin cable con estructura de acero y motor sin escobillas

Descripción

Cortacésped con 3 modos (estándar / suave sin carga / bajo ruido).

La LM002G de Makita está especialmente indicada para su uso en complejos turísticos, lugares públicos y zonas residenciales. Dispone de una amplia y robusta plataforma de corte de acero para una mayor durabilidad. Diseño óptimo de la cuchilla para una menor reducción de la velocidad de rotación de la cuchilla.

LM002G tiene función de cambio automático de batería. Si hay dos baterías instaladas y una de las baterías en uso se ha quedado sin energía, el sistema de baterías cambia automáticamente a la otra que tenga energía.

Beneficios del usuario

Autopropulsada para reducir la fatiga del operador

Excelente rendimiento en aplicaciones pesadas

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 2300 - 2800 min?¹

Posiciones de altura de corte: 10

Anchura de la plataforma de corte: 53,4 cm

Altura de corte: 20 - 100 mm

Plataforma de corte de acero: 1

Diámetro de la rueda trasera: 23 cm

Diámetro de la rueda delantera: 23 cm

RPM (Modo normal): 2800 min?¹

RPM (Modo ralentí): 2300 / 2800 min?¹

RPM (Modo reducción de ruido): 2300 min?¹

Superficie de siega 8,0 Ah x 2: 2500 - 3400 m²

Velocidad de tracción: 1,5 - 5,0 km/h

Tracción: 1

Acumulado: 1

Corte Bio: 1

Uso continuo XGT® 40Vmax / 8,0 Ah x2: 56 - 76 min

Capacidad de la caja colectora: 70 L

Nivel de potencia sonora (LWA): 94 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 81 dB(A)

Peso neto del producto: 28,0 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 29,3 - 34,7 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1740 - 1810 x 595 x 970 - 1080 mm

Dimensiones, plegable (L x A x A): 580 x 595 x 930 mm

Nivel de vibración (3 ejes): $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Clase de protección internacional (IP): IPX4

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

2 velocidades eléctricas

Freno eléctrico

Sistema antirestart

Velocidad constante

Modo ralentí

Motor sin escobillas

Next Generation Technology

Equipo básico

327589-6: Soporte de la cuchilla, 6 mm

413L55-2: Accesorio mulching 530mm

413L57-8: Conducto de descarga

782210-8: Llave de vaso 17

782238-6: Llave de tubo 17 mm

Características

Acumulado	1
Altura de corte	20 - 100 mm
Anchura de la plataforma de corte	53,4 cm
Capacidad de la caja colectora	70 L
Clase de protección internacional (IP)	IPX4
Corte Bio	1
Diámetro de la rueda delantera	23 cm
Diámetro de la rueda trasera	23 cm
Dimensiones de producto (L x W x H)	1740 - 1810 x 595 x 970 - 1080 mm
Dimensiones, plegable (L x A x A)	580 x 595 x 930 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	94 dB(A)

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario LM002G
pdf	Cuadro de respuestas LM002G
enlace	Enlace web LM002G