

Tensión XGT: 1
Tensión nominal de la batería: 40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion
Velocidad sin carga: 3800 min⁻¹
Posiciones de altura de corte: 8
Anchura de la plataforma de corte: 38 cm
Altura de corte: 20 - 75 mm
Diámetro de la rueda trasera: 16,5 cm
Diámetro de la rueda delantera: 14 cm
Superficie de siega 8,0 Ah: 780 m²
Acumulado: 1
Corte Bio: 1
Tiempo de uso continuo con batería XGT 40Vmáx / 8,0Ah: 48 min
Capacidad de la caja colectora: 40 L
Nivel de potencia sonora (LWA): 91,4 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 83 dB(A)
Peso neto del producto: 13,7 kg
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería: 14,9 - 17,3 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 1370 - 1420 x 450 x 990 - 1020 mm
Dimensiones, plegable (L x A x A): 520 x 450 x 880 mm
Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Otras características relevantes

Freno eléctrico
Sistema antirestart

Next Generation Technology
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

1913H2-2: Accesorio mulching 430mm
782210-8: Llave de vaso 17

Características

Acumulado	1
Altura de corte	20 - 75 mm
Anchura de la plataforma de corte	38 cm
Capacidad de la caja colectora	40 L
Corte Bio	1
Diámetro de la rueda delantera	14 cm
Diámetro de la rueda trasera	16,5 cm
Dimensiones de producto (L x W x H)	1370 - 1420 x 450 x 990 - 1020 mm
Dimensiones, plegable (L x A x A)	520 x 450 x 880 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de potencia sonora (LWA)	91,4 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	83 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario LM003G
pdf	Cuadro de respuestas LM003G
enlace	Enlace web LM003G