



0 088381 854634 >

## LS1219L Ingletadora telescópica

Referencia: LS1219L  
EAN-13: 0088381854634  
Marca: makita

- El diseño con raíles hacia delante permite colocarlo contra una pared para maximizar el espacio de trabajo
- El marcador láser permite una alineación fácil y precisa con la línea de tinta
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Interruptor de gatillo sobredimensionado para un mejor ajuste, mayor comodidad y un manejo más sencillo
- La base giratoria de gran tamaño soporta la pieza de trabajo de forma segura para aumentar la estabilidad

### Descripción general

1.800 W • 305 mm • 3.200 min<sup>1</sup>

### Eficaz sierra de gran capacidad con láser para un corte rápido y preciso

#### Descripción

Ingletadora con capacidad con un motor de 1.800 W para profesionales. El sistema de doble deslizamiento reduce la necesidad de espacio, y permite colocar la máquina junto a una pared. El bloqueo de bisel está en la parte delantera de la sierra. Equipada con función de eliminación de polvo y un láser que indica la línea de corte.

#### Beneficios del usuario

El diseño con raíles hacia delante permite colocarlo contra una pared para maximizar el espacio de trabajo  
El marcador láser permite una alineación fácil y precisa con la línea de tinta  
Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador  
Interruptor de gatillo sobredimensionado para un mejor ajuste, mayor comodidad y un manejo más sencillo  
La base giratoria de gran tamaño soporta la pieza de trabajo de forma segura para aumentar la estabilidad

#### Especificaciones técnicas

Espesor máximo de disco: 3,2 mm  
Capacidad 90°: 107 x 363 / 92 x 382 mm  
Potencia de entrada absorbida: 1800 W  
Velocidad sin carga: 3200 min<sup>1</sup>  
Capacidad 45°: 107 x 255 / 92 x 268 mm  
Capacidad 45° izquierda: 71 x 363 / 61 x 382 mm  
Capacidad de bisel a la derecha 45°: 54 x 363 / 44 x 382 mm  
Máx. Rango de bisel (Izquierda): 48 / 48 °  
Máx. Gama de ingletes (izquierda): 60 / 60 °  
Diámetro de la cuchilla: 305 mm  
Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 30 mm  
Cable de alimentación: 2,5 m  
Nivel de potencia sonora (LWA): 100 dB(A)  
Nivel de presión sonora (LpA): 91 dB(A)  
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)  
Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Clase de láser: 2M  
Peso sin cable: 30,4 kg  
Dimensiones de producto (L x W x H): 898 x 690 x 725 mm

## Otras características relevantes

Arranque suave  
Corte en bisel 45 izquierda 45 derecha  
Doble aislamiento  
Freno eléctrico  
Láser  
Recogida de polvo  
Velocidad constante  
  
DXT corte exacto y profundo

## Equipo básico

B-67309: Disco sierra circular , Efficut T.C.T, 305 x 30 mm, 60 D  
122852-0: Bolsa de polvo  
126617-2: Mordaza vertical  
762001-3: Escuadra  
781044-6: Llave hex 6mm  
783208-8: Llave hexagonal 2,5 mm

## Características

Cable de alimentación	2,5 m
Capacidad 45° izquierda	71 x 363 / 61 x 382 mm
Capacidad 45°	107 x 255 / 92 x 268 mm
Capacidad 90°	107 x 363 / 92 x 382 mm
Capacidad de bisel a la derecha 45°	54 x 363 / 44 x 382 mm
Clase de láser	2M
Diámetro de la cuchilla	305 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	898 x 690 x 725 mm
Espesor máximo de disco	3,2 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. Gama de ingletes (izquierda)	60 / 60 °
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	48 / 48 °
Nivel de potencia sonora (LWA)	100 dB(A)

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario LS1219L</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas LS1219L</a>
enlace	<a href="#">Enlace web LS1219L</a>
video	<a href="#">Ingletadora telescópica LS1219L 1.800 W / 305mm Ø</a>