

M1901B Cepillo



Referencia: M1901B
EAN-13: 0088381815000
Marca: makita

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Fácil ajuste de la profundidad con la rueda selectora.

0  088381 815000 >

Descripción general

500 W • 82 mm

Robusta cepilladora eléctrica con mesas de fundición de aluminio

Descripción

Cepillo manual equilibrado para una buena posición de trabajo con una sola mano. Mango recubierto de goma bien diseñado para un manejo seguro. Profundidad de cepillado de 2,0 mm. Fácil ajuste de la profundidad con el pomo.

Beneficios del usuario

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
Fácil ajuste de la profundidad con la rueda selectora.

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 500 W

Velocidad sin carga: 16000 min⁻¹

Anchura de cepillado: 82 mm

Espesor de viruta (profundidad de cepillado): 2 mm

Máx. Profundidad de galce: 9 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 96 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 88 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 2,8 - 2,9 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 285 x 157 x 160 mm

Nivel de vibración, cepillado de madera blanda: 3,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), cepillado de madera blanda: 1,5 m/s²

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 45/50 mm

Cable de alimentación: 2,0 m

Otras características relevantes

Doble aislamiento

Recogida de polvo

Equipo básico

122695-0: Calibrador de Cuchillas de 82 mm.

123062-2: Calibre de la hoja

165581-2: Guía

782209-3: Llave de vaso 9

782229-7: Llave combinada.

Características

Anchura de cepillado	82 mm
Cable de alimentación	2,0 m
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	45/50 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	285 x 157 x 160 mm
Espesor de viruta (profundidad de cepillado)	2 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), cepillado de madera blanda	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. Profundidad de galce	9 mm
Nivel de potencia sonora (LWA)	96 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	88 dB(A)
Nivel de vibración, cepillado de madera blanda	3,5 m/s ²
Peso sin cable	2,8 - 2,9 kg
Potencia de entrada absorbida	500 W
Velocidad sin carga	16000 min ⁻¹ ¹

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario M1901B
pdf	Cuadro de respuestas M1901B
enlace	Enlace web M1901B