

M5802B Sierra circular



0  088381 816175 >

Referencia: M5802B
EAN-13: 0088381816175
Marca: makita

- Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.
- Base basculante para cortes en bisel de 0° - 45°
- Carcasa de aluminio de la cuchilla para una mayor durabilidad y vida útil de la herramienta
- Diseño compacto y ligero
- La salida de polvo trasera aleja el serrín del operario para un funcionamiento limpio y cómodo

Descripción general

1 050 W • 4.900 min¹ • 190 mm

Sierra circular equilibrada y ligera.

Descripción

Sierra circular potente y duradera con motor de 1050 W. Compatible con un diámetro de disco de 190 mm y profundidad máxima de corte 68 mm. Bajo nivel de ruido para un trabajo cómodo. No incluye disco en equipo básico.

Beneficios del usuario

Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.
Base basculante para cortes en bisel de 0° - 45°
Carcasa de aluminio de la cuchilla para una mayor durabilidad y vida útil de la herramienta
Diseño compacto y ligero
La salida de polvo trasera aleja el serrín del operario para un funcionamiento limpio y cómodo
Palanca de simple acción para un ajuste rápido de la profundidad de corte

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 1050 W
Potencia máxima de salida: 1300 W
Velocidad sin carga: 4900 min¹
Max. Profundidad de corte a 90°: 66 / 68 mm
Max. Profundidad de corte a 45°: 44 / 46 mm
Máx. Rango de bisel (Derecha): 0 - 45 °
Diámetro de la cuchilla: 185 / 190 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 20 / 30 mm
Nivel de potencia sonora (LWA): 106 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 98 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera: ≤ 2,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²
Peso sin cable: 3,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 297 x 232 x 255 mm
Cable de alimentación: 2,0 m

Otras características relevantes

Corte en bisel 45 izquierda
Doble aislamiento
Recogida de polvo

Características

Cable de alimentación	2,0 m
Diámetro de la cuchilla	185 / 190 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	297 x 232 x 255 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Max. Profundidad de corte a 45°	44 / 46 mm
Max. Profundidad de corte a 90°	66 / 68 mm
Máx. Rango de bisel (Derecha)	0 - 45 °
Nivel de potencia sonora (LWA)	106 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	98 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	≤ 2,5 m/s ²
Peso sin cable	3,8 kg
Potencia de entrada absorbida	1050 W
Potencia máxima de salida	1300 W

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario M5802B
pdf	Cuadro de respuestas M5802B
enlace	Enlace web M5802B