

M9203B Lijadora de acabado



0  088381 816236 >

Referencia: M9203B
EAN-13: 0088381816236
Marca: makita

- Diseño compacto y ligero
- Eficaz sistema de recogida de polvo a través de la almohadilla para un entorno de trabajo más limpio
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Gran palanca de sujeción para una instalación rápida y sencilla del papel
- La base de fundición de aluminio de alta resistencia aumenta la durabilidad y maximiza la vida útil de la herramienta

Descripción general

190 W • 93 x 228 mm • 12 000 min?¹

Lijadora de acabado con buen manejo

Beneficios del usuario

Diseño compacto y ligero

Eficaz sistema de recogida de polvo a través de la almohadilla para un entorno de trabajo más limpio

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

Gran palanca de sujeción para una instalación rápida y sencilla del papel

La base de fundición de aluminio de alta resistencia aumenta la durabilidad y maximiza la vida útil de la herramienta

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 190 W

Golpes por minuto (SPM): 24000 min?¹

Vibraciones por minuto: 12000 min?¹

Órbitas por minuto: - 12000 min?¹

Dimensiones del plato de lijado.: 92 x 185 mm

Dimensiones de la hoja de lija: 93 x 228 mm

Diámetro de la órbita de lijado: 2,0 mm

Nivel de presión sonora (LpA): 75 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 1,4 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 252 x 92 x 154 mm

Nivel de vibración, placa metálica de lijado: 5,0 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado: 1,5 m/s²

Cable de alimentación: 2,0 m

Otras características relevantes

Doble aislamiento

Recogida de polvo

Características

Cable de alimentación	2,0 m
Diámetro de la órbita de lijado	2,0 mm
Dimensiones de la hoja de lija	93 x 228 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	252 x 92 x 154 mm
Dimensiones del plato de lijado.	92 x 185 mm
Golpes por minuto (SPM)	24000 min? ¹
Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	75 dB(A)
Nivel de vibración, placa metálica de lijado	5,0 m/s ²
Órbitas por minuto	- 12000 min? ¹
Peso sin cable	1,4 kg
Potencia de entrada absorbida	190 W
Vibraciones por minuto	12000 min? ¹

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario M9203B
enlace	Enlace web M9203B