



0 088381 728621 >

PDC1200A01 Batería de mochila 18Vx2 LXT® / 36V / XGT® 40Vmax 33,5Ah

Referencia: PDC1200A01

EAN-13: 0088381728621

Marca: makita

- Arnés regulable en altura
- Compatible con 3 plataformas: LXT® 18V X2, XGT® 40V max y conexión directa (con herramientas compatibles)
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Empuñadura plegable
- Gran capacidad; 1 200 Wh

Descripción general

18V X2 / 40Vmax • Li-ion • 33,5 Ah • 1 206 Wh

Powerpack portátil para máquinas LXT® 18V X2 y XGT® 40V max

Descripción

La mochila portabaterías PDC1200 puede trabajar mucho tiempo sin necesidad de cambiar la batería de la herramienta. Compatible con 3 plataformas: LXT® 18Vx2, XGT® 40Vmax y conexión directa. Capacidad de 33,5 Ah e indicador del estado de la batería. Tiempo de carga 360 min. Arnés, cargador y adaptador de batería 18V X2 incluidos.

Beneficios del usuario

Arnés regulable en altura

Compatible con 3 plataformas: LXT® 18V X2, XGT® 40V max y conexión directa (con herramientas compatibles)

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Empuñadura plegable

Gran capacidad; 1 200 Wh

Reflector para una mayor visibilidad en lugares oscuros

Varias opciones de uso: como batería de mochila o como fuente de alimentación estacionaria.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 2 x 18 / 40 V

Capacidad de la batería: 33,5 Ah

Capacidad energética: 1206 Wh

Tiempo de carga medio: 360 min

Peso neto del producto: 8,8 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 369 x 261 x 139 mm

Otras características relevantes

18V+18V=36V

LXT Litio-Ion

Next Generation Technology

Plug-In

Características

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Capacidad de la batería | 33,5 Ah |
| Capacidad energética | 1206 Wh |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 369 x 261 x 139 mm |
| Peso neto del producto | 8,8 kg |
| Tensión LXT | 1 |
| Tensión nominal de la batería | 2 x 18 / 40 V |
| Tensión XGT | 1 |
| Tiempo de carga medio | 360 min |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Enlaces

| | |
|--------|--|
| pdf | Manual de usuario PDC1200 |
| pdf | Cuadro de respuestas PDC1200 |
| enlace | Enlace web PDC1200 |