



0 088381 099196 >

## RP0900 Fresadora de superficie

Referencia: RP0900  
EAN-13: 0088381099196  
Marca: makita

- Mando de revólver preseleccionado de tres posiciones
- Sistema de empuñadura engomada para trabajar cómodamente

### Descripción general

900 W • 6 / 8 mm

### Fresadora de superficie ligera y compacta para ranurar y realizar trabajos en madera

#### Descripción

Una fresadora de superficie ligera y fácil de usar con un potente motor de 900 W para realizar trabajos en madera y realizar ranurados. Viene con una pinza de 8 mm y guía paralela.

#### Beneficios del usuario

Mando de revólver preseleccionado de tres posiciones  
Sistema de empuñadura engomada para trabajar cómodamente

#### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 900 W  
Velocidad sin carga: 27000 min<sup>1</sup>  
Capacidad de inmersión: 0 - 35 mm  
Capacidad de pinza: 6 / 8 mm  
Cable de alimentación: 2,5 m  
Nivel de potencia sonora (LWA): 100 dB(A)  
Nivel de presión sonora (LpA): 89 dB(A)  
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)  
Peso sin cable: 2,7 kg  
Dimensiones de producto (L x W x H): 256 x 110 x 217 mm  
Nivel de vibración, corte de ranuras en MDF: 4,3 m/s<sup>2</sup>  
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de ranuras en MDF: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 32/37 mm

#### Otras características relevantes

Doble aislamiento  
Maletín de transporte

#### Equipo básico

194733-8: Adaptador de aspiración Ø 32 / 37 mm  
164834-6: Guía recta  
763636-3: Casquillo cónico 6 mm  
781006-4: Llave fija 13 mm

## Características

Cable de alimentación	2,5 m
Capacidad de inmersión	0 - 35 mm
Capacidad de pinza	6 / 8 mm
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	32/37 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	256 x 110 x 217 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de ranuras en MDF	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de potencia sonora (LWA)	100 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	89 dB(A)
Nivel de vibración, corte de ranuras en MDF	4,3 m/s <sup>2</sup>
Peso sin cable	2,7 kg
Potencia de entrada absorbida	900 W
Velocidad sin carga	27000 min <sup>-1</sup> <sup>1</sup>

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario RP0900</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas RP0900</a>
enlace	<a href="#">Enlace web RP0900</a>