



0 088381 752695 >

RT0702CX2J Fresadora multifunción

Referencia: RT0702CX2J

EAN-13: 0088381752695

Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Cuerpo delgado y ergonómico para mayor comodidad
- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales

Descripción general

710 W • 6 / 8 mm

Fresadora versátil con una amplia gama de accesorios.

Descripción

Fresadora multifunción para carpintería o pasatiempos. Con esta fresadora puede cortar varias ranuras o bordes decorativos en madera. Válido para pinzas de 6 y 8 mm.

La RT0702C de Makita tiene un sistema de bloqueo de leva de liberación rápida para los ajustes de profundidad y la remoción/installación de la base. El control electrónico de la velocidad mantiene la velocidad constante bajo carga y es conectable a los aspiradores Makita.

Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas

Cuerpo delgado y ergonómico para mayor comodidad

La función anti-restart minimiza los arranques accidentales

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 710 W

Velocidad sin carga: 10000 - 34000 min¹

Capacidad de inmersión: 0 - 40 mm

Capacidad de inmersión con base de recorte: 0 - 40 mm

Capacidad de inmersión con base: 0 - 35 mm

Capacidad de pinza: 6 / 8 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 93 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 85 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 1,8 - 2,8 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 89 x 89 x 210 mm

Nivel de vibración, rotación sin carga: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), rotación sin carga: 1,5 m/s²

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 32/37 mm

Cable de alimentación: 2,5 m

Otras características relevantes

Arranque suave
Doble aislamiento
Recogida de polvo
Sistema antirestart
Velocidad constante
Velocidad variable

Equipo básico

122391-0: Guía recta
122703-7: Guía de recorte
153489-2: Empuñadura completa 125 mm
162258-0: Empuñadura auxiliar
194733-8: Adaptador de aspiración Ø 32 / 37 mm
195559-1: Boquilla para polvo
195563-0: Base de superficie
195564-8: Tope ajustable para base de superficie
198987-9: Base de inclinación de la fresadora (RT0700C, DRT50)
343577-5: Guía de plantilla 8 x 10 x 9,5 mm
344364-5: Guía de plantilla 14,5 x 16 x 13 mm
763636-3: Casquillo cónico 6 mm
781011-1: Llave fija 22 mm
781039-9: Llave fija 13
821552-6: Maletín Makpac (4)
837247-1: MakPac (4) D ela interior

Características

Cable de alimentación	2,5 m
Capacidad de inmersión	0 - 40 mm
Capacidad de inmersión con base	0 - 35 mm
Capacidad de inmersión con base de recorte	0 - 40 mm
Capacidad de pinza	6 / 8 mm
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	32/37 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	89 x 89 x 210 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), rotación sin carga	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de potencia sonora (LWA)	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	85 dB(A)
Nivel de vibración, rotación sin carga	≤ 2,5 m/s ²
Peso sin cable	1,8 - 2,8 kg
Potencia de entrada absorbida	710 W

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario RT0702C
pdf	Cuadro de respuestas RT0702C
enlace	Enlace web RT0702C