



## SK106GDZ Nivel láser en cruz CXT®

Referencia: SK106GDZ  
EAN-13: 0088381851923  
Marca: makita

- Cuatro puntos láser: arriba, abajo, izquierda y derecha.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Línea horizontal y línea vertical
- Resistencia al polvo y al agua con clasificación IP54 para una mayor durabilidad

### Descripción general

12Vmax • 35m • Verde

### Láser a batería de línea transversal/punto con láser verde

#### Descripción

Láser en cruz autonivelante con líneas verdes verticales y horizontales. Apunta hacia arriba y abajo, izquierda y derecha. Visibilidad de 35 metros. Todas las funciones son fáciles de manejar desde un solo botón. El láser es resistente al polvo y al agua con clasificación IP54 y su tiempo de funcionamiento con una batería de 4.0Ah es de unas 20 h. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

#### Beneficios del usuario

Cuatro puntos láser: arriba, abajo, izquierda y derecha.

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo  
Línea horizontal y línea vertical

Resistencia al polvo y al agua con clasificación IP54 para una mayor durabilidad

#### Especificaciones técnicas

Batería CXT: 1

Tensión nominal de la batería: 12 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Rango de medición: 35 (80) m

Precisión media (2s) de la medición de longitud: ± 3 mm / 10 m

Rango de nivelación: ±4 °

Rosca del eje: 1/4", 5/8"

Batería de uso continuo 12Vmax / 1,5 Ah: 7 h

Batería de uso continuo 12Vmax / 2,0 Ah: 10 h

Batería de uso continuo 12Vmax / 4,0 Ah: 20 h

Peso de la herramienta con batería: 0,69 - 0,85 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 138 x 64 x 102 mm

Clase de láser: 2

Temperatura de uso: -10 - 50 °C

Clase de protección internacional (IP): IP54

#### Otras características relevantes

CXT Compact eXtreme Technology

Tecnología de protección extrema XPT

## Equipo básico

LE00823195: Placa de destino verde magnética  
LE00870134: Soporte magnético de pared  
LE00864505: Bolsa funda

## Características

Batería CXT	1
Batería de uso continuo 12Vmax / 1,5 Ah	7 h
Batería de uso continuo 12Vmax / 2,0 Ah	10 h
Batería de uso continuo 12Vmax / 4,0 Ah	20 h
Clase de láser	2
Clase de protección internacional (IP)	IP54
Dimensiones de producto (L x W x H)	138 x 64 x 102 mm
Peso de la herramienta con batería	0,69 - 0,85 kg
Precisión media (2s) de la medición de longitud	± 3 mm / 10 m
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Rango de medición	35 (80) m
Rango de nivelación	±4 °
Rosca del eje	1/4", 5/8"
Temperatura de uso	-10 - 50 °C

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas SK106GD</a>
enlace	<a href="#">Enlace web SK106GD</a>