



0 088381 832540 >

SK209GDZ Nivel láser multilínea verde CXT®

Referencia: SK209GDZ
EAN-13: 0088381832540
Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Función de memoria de modo: Cuando se enciende el equipo, el modo del rayo láser será el mismo que la última vez que se apagó.
- Línea horizontal y línea vertical
- Resistencia al polvo y al agua con clasificación IP54 para una mayor durabilidad

Descripción general

12Vmax • 10 m

Láser a batería de líneas cruzadas con láser verde

Descripción

Láser de línea cruzada autonivelante con dos líneas verdes verticales y una horizontal que pueden utilizarse por separado o juntas. Visibilidad de 10 metros. Las funciones son fáciles de manejar desde un solo botón. El láser es resistente al polvo y al agua con clasificación IP54, y su tiempo de funcionamiento con una batería de 4,0Ah es 40 h.

Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
Función de memoria de modo: Cuando se enciende el equipo, el modo del rayo láser será el mismo que la última vez que se apagó.

Línea horizontal y línea vertical

Resistencia al polvo y al agua con clasificación IP54 para una mayor durabilidad

Especificaciones técnicas

Batería CXT: 1

Tensión nominal de la batería: 12 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Precisión media (2s) de la medición de longitud: ± 1 mm / 10 m

Rango de nivelación: ±2 °

Rosca del eje: 5/8"

Batería de uso continuo 12Vmax / 1,5 Ah: 15 h

Batería de uso continuo 12Vmax / 2,0 Ah: 20 h

Batería de uso continuo 12Vmax / 4,0 Ah: 40 h

Peso de la herramienta con batería: 1,5 - 1,6 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 122 x 110 x 225 mm

Clase de láser: 2

Temperatura de uso: -10 - 40 °C

Clase de protección internacional (IP): IP54

Otras características relevantes

CXT Compact eXtreme Technology

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

TK00SB0001: Shoulder Harness

TK02100200: Gafas para el láser

Características

Batería CXT	1
Batería de uso continuo 12Vmax / 1,5 Ah	15 h
Batería de uso continuo 12Vmax / 2,0 Ah	20 h
Batería de uso continuo 12Vmax / 4,0 Ah	40 h
Clase de láser	2
Clase de protección internacional (IP)	IP54
Dimensiones de producto (L x W x H)	122 x 110 x 225 mm
Peso de la herramienta con batería	1,5 - 1,6 kg
Precisión media (2s) de la medición de longitud	± 1 mm / 10 m
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Rango de nivelación	±2 °
Rosca del eje	5/8"
Temperatura de uso	-10 - 40 °C
Tensión nominal de la batería	12 V

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas SK209GD
enlace	Enlace web SK209GD