



0 088381 777728 >

TD003GZ Atornillador de impacto XGT®

¡ NOVEDAD ! hasta el 31/12/2025

Referencia: TD003GZ

EAN-13: 0088381777728

Marca: makita

- Bajo consumo gracias al motor BL sin escobillas
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Estructura antiholgura de la broca; se utilizan dos rodamientos de bolas para sujetar firmemente el yunque y reducir la holgura de la broca.
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Descripción general

40Vmax • 1/4" • 210 Nm • 0 – 3.700 min?¹

Atornillador de impacto extremadamente compacto con selección de 4 modos.

Descripción

Potente atornillador de impacto con motor BL sin escobillas con múltiples modos de funcionamiento. El par máximo es de 210 Nm y la máquina tiene un dial de cuatro posiciones para el control de la velocidad y modo T para metal fino.

La TD003G está lista para causar impacto. Ofrece 210 Nm de par de apriete máximo y hasta 3.700 rpm. El atornillador de impacto está preparado para realizar trabajos pesados.

La longitud total ampliada garantiza un rendimiento suficiente del martillo. El control de velocidad constante permite utilizar la herramienta a la misma velocidad a la que funciona con la batería totalmente cargada, incluso cuando la capacidad restante de la batería es baja.

Las máquinas XGT® están diseñadas para ser extremadamente duraderas, de modo que las máquinas y las baterías puedan soportar la potencia de la nueva tecnología.

Beneficios del usuario

Bajo consumo gracias al motor BL sin escobillas

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Estructura antiholgura de la broca; se utilizan dos rodamientos de bolas para sujetar firmemente el yunque y reducir la holgura de la broca.

La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min?¹

Máx. par de aprieta atornillador impacto: 20 / 50 / 170 / 210 Nm

Capacidad de apriete Tornillo estándar: M5 - M16

Impactos por minuto (IPM): 0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4100 min?¹

Inserción directa: 1/4 "

Nivel de potencia sonora (LWA): 106 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 95 dB(A)

Peso neto del producto: 1,0 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,7 - 2,9 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 121 x 86 x 252 mm

Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta: 11,9 m/s²

Incertidumbre de Vibración (Factor K), apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta: 1,5 m/s²

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

4 velocidades eléctricas

Freno eléctrico

Luz de trabajo incorporada

Reversible

Sistema antirestart

Velocidad constante

Velocidad variable

Motor sin escobillas

Next Generation Technology

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

346317-0: Gancho para cinturón

Características

Capacidad de apriete Tornillo estándar M5 - M16

Dimensiones de producto (L x W x H) 121 x 86 x 252 mm

Impactos por minuto (IPM) 0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4100 min?¹

Incertidumbre de Vibración (Factor K), apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta 1,5 m/s²

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Inserción directa 1/4 "

Máx. par de aprieta atornillador impacto 20 / 50 / 170 / 210 Nm

Motor sin escobillas 1

Nivel de potencia sonora (LWA) 106 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 95 dB(A)

Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta 11,9 m/s²

Peso de la herramienta con batería 1,7 - 2,9 kg

Peso neto del producto 1,0 kg

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario TD003G
pdf	Cuadro de respuestas TD003G
enlace	Enlace web TD003G