



0 088381 726894 >

TW004GD201 Llave de impacto XGT®

Referencia: TW004GD201

EAN-13: 0088381726894

Marca: makita

- 3 modos de tiempo de reacción para la parada automática disponibles tanto en modo de rotación hacia delante como hacia atrás
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La tecnología de protección extrema XPT (Extreme Protection Technology) ha sido diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua en condiciones de trabajo difíciles
- Luces LED dobles con funciones de preiluminación y posiluminación para una mejor iluminación y un trabajo más preciso
- Mango de diseño ergonómico con empuñadura blanda de goma

Descripción general

40Vmax • 1/2" • 350 Nm • 0 – 3.200 min¹

Llave de impacto con motor BL sin escobillas, extracompacta y eficiente con cuatro ajustes de potencia

Descripción

Llave de impacto potente y extracompacta de 144 mm de longitud y 1/2". Su reducido tamaño y peso hacen que esta herramienta sea fácil de usar, a la vez que ofrece un par de apriete máximo de 350 Nm. Cuatro ajustes de potencia. 2 LEDs con funciones de pre-glow y afterglow. Dos baterías de 2,5 Ah y cargador rápido en maletín Makpac.

La nueva llave de impacto TW004G de Makita es una máquina muy compacta, que realmente tiene fuerza. Proporciona más de 630 Nm de par de apriete de tuercas, lo que la hace adecuada incluso para aplicaciones industriales.

Su usabilidad es mejor comparado a su modelo predecesor. Una de sus nuevas características es el modo de parada automática de rotación inversa, que detiene la máquina una vez que el tornillo o la tuerca se ha aflojado lo suficiente. Esto hace que la Llave de impacto sea segura y cómoda de usar.

La nueva tecnología XGT® proporciona otras ventajas además de una mayor potencia. Además de proporcionar una gran cantidad de trabajo, también se cargan rápidamente: la batería XGT® de 4,0 Ah puede cargarse por completo en 45 minutos. Las nuevas Baterías y herramientas también están construidas para durar con una mayor protección contra el agua y el polvo, lo que hace posible su uso en condiciones adversas. Así pues, al igual que las demás máquinas XGT®, la TW004G ofrece más potencia y más posibilidades.

Beneficios del usuario

3 modos de tiempo de reacción para la parada automática disponibles tanto en modo de rotación hacia delante como hacia atrás

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo. La tecnología de protección extrema XPT (Extreme Protection Technology) ha sido diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua en condiciones de trabajo difíciles

Luces LED dobles con funciones de preiluminación y posiluminación para una mejor iluminación y un trabajo más preciso

Mango de diseño ergonómico con empuñadura blanda de goma

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Rotación inversa Modo de parada automática se detiene después de que el perno / tuerca aflojado lo suficiente

Selección electrónica de potencia de impacto en 4 etapas para mayor versatilidad

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Potencia máxima de salida: 520 W

Velocidad sin carga: 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min⁻¹¹

Máx. par de aprieta atornillador impacto: 100 / 160 / 210 / 350 Nm

Par de desapriete: 630 Nm

Capacidad de apriete Tornillo estándar: M10 - M20

Impactos por minuto (IPM): 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min⁻¹¹

Inserción cuadradillo: 1/2 "

Nivel de potencia sonora (LWA): 110 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 102 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta: 16,5 m/s²

Incertidumbre de Vibración (Factor K), apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta: 1,5 m/s²

Peso neto del producto: 1,3 kg

Peso de la herramienta con batería: 1,9 - 3,1 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 144 x 86 x 253 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

4 velocidades eléctricas

Freno eléctrico

Luz de trabajo incorporada

Reversible

Velocidad constante

Velocidad variable

Motor sin escobillas

Next Generation Technology

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

346317-0: Gancho para cinturón

412393-7: Funda protectora para baterías XGT

821550-0: Maletín Makpac (2)

835R29-3: Plástico interior (2)

Características

Capacidad de apriete Tornillo estándar	M10 - M20
Dimensiones de producto (L x W x H)	144 x 86 x 253 mm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ¹
Incertidumbre de Vibración (Factor K), apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Inserción cuadradillo	1/2 "
Máx. par de aprieta atornillador impacto	100 / 160 / 210 / 350 Nm
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	110 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	102 dB(A)
Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta	16,5 m/s ²
Par de desapriete	630 Nm
Peso de la herramienta con batería	1,9 - 3,1 kg
Peso neto del producto	1,3 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 11/11/2024

Enlaces

pdf	Manual de usuario TW004G
pdf	Cuadro de respuestas TW004G
enlace	Enlace web TW004G