



## TW140DSAJ Llave de impacto CXT®

Referencia: TW140DSAJ

EAN-13: 0088381860574

Marca: makita

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo

0 088381 860574 >

### Descripción general

12Vmax • 3/8" • 140 Nm • 0 – 2.600 min?¹

### Llave de impacto extracompacta para espacios reducidos.

#### Descripción

Llave de impacto compacta y ligera de 3/8". Su compacto tamaño y peso ligero hacen que esta herramienta sea fácil de usar, a la vez que ofrece un par de apriete máximo de 140 Nm. Una herramienta ideal para espacios reducidos. Una práctica luz LED para mayor iluminación. Dos baterías de 2,0 Ah y un cargador en un maletín.

#### Beneficios del usuario

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

La luz LED ilumina el lugar de trabajo

### Especificaciones técnicas

Batería CXT: 1

Tensión nominal de la batería: 12 V

Velocidad sin carga: 0 - 2600 min?¹

Máx. par de apriete atornillador impacto: 140 Nm

Capacidad de apriete Tornillo estándar: M8 - M16

Impactos por minuto (IPM): 0 - 3200 min?¹

Inserción cuadrado: 3/8 "

Nivel de potencia sonora (LWA): 99 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 88 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,0 - 1,2 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 161 x 66 x 205 mm

Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta: 8,0 m/s²

Incertidumbre de Vibración (Factor K), apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta: 1,5 m/s²

### Otras características relevantes

Freno eléctrico

Luz de trabajo incorporada

Reversible

Velocidad variable

CXT Compact eXtreme Technology

### Equipo básico

346909-5: Gancho para cinturón  
821549-5: Maletín Makpac (1)  
838312-9: MakPac (1) interior

### Características

Batería CXT	1
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M8 - M16
Dimensiones de producto (L x W x H)	161 x 66 x 205 mm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3200 min?¹
Incertidumbre de Vibración (Factor K), apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta	1,5 m/s²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Inserción cuadradillo	3/8 "
Máx. par de aprieta atornillador impacto	140 Nm
Nivel de potencia sonora (LWA)	99 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	88 dB(A)
Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta	8,0 m/s²
Peso de la herramienta con batería	1,0 - 1,2 kg
Tensión nominal de la batería	12 V
Velocidad sin carga	0 - 2600 min?¹

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

### Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario TW140D</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas TW140D</a>
enlace	<a href="#">Enlace web TW140D</a>