

## UB001GZ Soplador XGT®



Referencia: UB001GZ  
EAN-13: 0088381740906  
Marca: makita

- Botón de bloqueo accionable desde cualquier lado de la empuñadura para un funcionamiento continuo
- Compacta y ligera para manejarla con una sola mano
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Gran potencia y menor fatiga del usuario
- La fuerza máxima de soplado se puede obtener fácilmente apretando a fondo el gatillo (modo turbo)

0 088381 740906 >

### Descripción general

40Vmax • 64 m/s • 16 m³/min

### Eficiente soplador BL sin escobillas para un uso exigente.

#### Descripción

Soplador versátil y extremadamente eficiente para construcción y jardinería. Equipado con motor sin escobillas, en modo turbo, 17N max de potencia de soplado siempre disponible.

El UB001G de Makita dispone de gatillo de control variable y palanca de control de crucero para ajustar el paráce de soplado en el rango comúnmente utilizado. Wet Guard/ IPX4 compatible; La alta resistencia al agua permite operar la máquina incluso si está Húmedo con agua.

La tecnología XGT® proporciona una comunicación digital entre batería y máquina. esto hace que la máquina se adapte fácilmente a las tareas del futuro. XGT® también ofrece más durabilidad y suficiente potencia para hacer del soplador una auténtica opción incluso para aplicaciones industriales.

#### Beneficios del usuario

Botón de bloqueo accionable desde cualquier lado de la empuñadura para un funcionamiento continuo

Compacta y ligera para manejarla con una sola mano

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Gran potencia y menor fatiga del usuario

La fuerza máxima de soplado se puede obtener fácilmente apretando a fondo el gatillo (modo turbo)

### Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Velocidad sin carga: 0 - 20000 / 23000 min<sup>1</sup>

Max. Velocidad del aire: 64 m/s

Fuerza de soplado: 0 - 17 N

Volumen de aire: 0 - 16 m<sup>3</sup>/min

Uso continuo XGT® 40Vmax / 5,0 Ah: 15 / 8 min

Nivel de potencia sonora (LWA): 94,1 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 83,7 dB(A)

Peso neto del producto: 2,3 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3,2 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,1 - 4,5 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 917 - 1017 x 167 x 297 mm

Nivel de vibración, funcionamiento sin carga:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$   
Incertidumbre de vibración (Factor K), funcionamiento sin carga:  $1,5 \text{ m/s}^2$   
Clase de protección internacional (IP): IPX4  
Motor sin escobillas: 1

#### Otras características relevantes

Velocidad constante  
Velocidad variable

Motor sin escobillas  
Next Generation Technology  
Tecnología de protección extrema XPT

#### Equipo básico

183P97-1: Set de boquillas de extensión  
183P98-9: Boquilla plana  
191P97-7: Cierre boquilla  
197888-8: Tubo de extensión.

#### Características

Clase de protección internacional (IP)	IPX4
Dimensiones de producto (L x W x H)	917 - 1017 x 167 x 297 mm
Fuerza de soplado	0 - 17 N
Incertidumbre de vibración (Factor K), funcionamiento sin carga	$1,5 \text{ m/s}^2$
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3,2 dB(A)
Max. Velocidad del aire	64 m/s
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	94,1 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	83,7 dB(A)
Nivel de vibración, funcionamiento sin carga	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Peso de la herramienta con batería	3,1 - 4,5 kg
Peso neto del producto	2,3 kg
Tensión nominal de la batería	40 V
Tensión XGT	1

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

#### Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario UB001G</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas UB001G</a>
enlace	<a href="#">Enlace web UB001G</a>