

## **UC003GM101 Sierra de cadena XGT®**



0  0 088381 751810 >

Referencia: UC003GM101

EAN-13: 0088381751810

Marca: makita

- Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- El gran orificio de llenado de aceite con ventana de visualización permite al operador añadir y comprobar fácilmente el nivel de aceite de la barra
- Interruptor principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar arranques involuntarios
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite

### **Descripción general**

40Vmax • 24,8 m/s • 30 cm / 12"

### **Sierra de cadena XGT® con alta velocidad de cadena para aplicaciones exigentes.**

#### **Descripción**

Sierra de cadena a batería XGT® que proporciona una alta velocidad de cadena para un corte rápido. También cuenta con un interruptor principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar el arranque involuntario. Con batería (4,0Ah) y cargador rápido.

La nueva UC003G de Makita tiene Wet Guard/IPX4 : que da a la sierra una excelente resistencia al agua. Puede trabajar también en condiciones duras. para aceite de cadena hay un gran puerto de llenado de aceite donde se puede comprobar el nivel de aceite y añadir fácilmente más aceite. UC003G tiene una estructura ligera para Rojo uctoperator fatiga.

La gama de herramientas XGT® y baterías vienen con un programa incorporado, que proporciona la comunicación digital entre la batería y la herramienta.

#### **Beneficios del usuario**

Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

El gran orificio de llenado de aceite con ventana de visualización permite al operador añadir y comprobar fácilmente el nivel de aceite de la barra

Interruptor principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar arranques involuntarios

Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

#### **Especificaciones técnicas**

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Depósito de aceite de cadena: 200 ml

Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 24,8 m/s

longitud de la barra de la cadena: 300 mm (12")

Paso de cadena: 0,325 / 3/8 "

Calibre de la cadena: 0,043 / 0,050 "

Calibre de la cadena: 1,1 / 1,3 mm

Número de enlaces de transmisión: 51 / 46

Nivel de potencia sonora (LWA): 101 dB(A)  
Nivel de presión sonora (LpA): 93 dB(A)  
Peso neto del producto: 2,6 kg  
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)  
Nivel de vibración, corte de madera: 5,0 m/s<sup>2</sup>  
Peso de la herramienta con batería: 3,9 - 4,7 kg  
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Dimensiones de producto (L x W x H): 266 x 194 x 227 mm  
Clase de protección internacional (IP): IPX4  
Motor sin escobillas: 1

#### Otras características relevantes

Engrase automático  
Freno de cadena  
Freno eléctrico  
Velocidad variable

Motor sin escobillas  
Next Generation Technology

#### Equipo básico

191H01-8: Cadena  
191G15-1: Guía de estrella  
419288-5: Funda protectora de la cadena 16" / 40 cm  
782023-7: Llave fija 13 -16

#### Características

Calibre de la cadena	0,043 / 0,050 "
Clase de protección internacional (IP)	IPX4
Depósito de aceite de cadena	200 ml
Dimensiones de producto (L x W x H)	266 x 194 x 227 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	300 mm (12")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	24,8 m/s
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	101 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	93 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	5,0 m/s <sup>2</sup>
Número de enlaces de transmisión	51 / 46
Paso de cadena	0,325 / 3/8 "

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario UC003G</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas UC003G</a>
enlace	<a href="#">Enlace web UC003G</a>
video	<a href="#">Sierras de cadena XGT UC002G, UC003G, UC004G y UC006G</a>