

UC011GZ Sierra de cadena XGT®



0  0 088381 762786 >

Referencia: UC011GZ
EAN-13: 0088381762786
Marca: makita

- Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador
- El gran orificio de llenado de aceite con ventana de visualización permite al operador añadir y comprobar fácilmente el nivel de aceite de la barra
- Interruptor principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar arranques involuntarios
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Descripción general

40Vmax • 0 – 25,5 m/s • 35 cm

Eficiente sierra de cadena con motor BL sin escobillas con alta velocidad de corte para trabajos profesionales

Descripción

Sierra de cadena a batería XGT® 40Vmax. Una sierra de cadena de muy alta potencia hecha para profesionales. equivalente a una motosierra de 42 cc. Esta sierra de cadena es perfecta para tala, obras, jardines o casas de campo de verano. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

La sierra de cadena UC011G XGT® de Makita es una gran elección cuando se necesita una potente Sierra de cadena para cortar cosas fácilmente. El UC011G tiene un montón de diferentes tecnologías empaquetadas en él. Interruptor de encendido principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar el arranque involuntario. el Wet Guard/IPX4;

Beneficios del usuario

Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador

El gran orificio de llenado de aceite con ventana de visualización permite al operador añadir y comprobar fácilmente el nivel de aceite de la barra

Interruptor principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar arranques involuntarios

Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Depósito de aceite de cadena: 260 ml

Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 25,5 m/s

longitud de la barra de la cadena: 350 mm (14")

Paso de cadena: 3/8 / 0,325 "

Calibre de la cadena: 0,043 / 0,050 "

Calibre de la cadena: 1,1 / 1,3 mm

Número de enlaces de transmisión: 52 / 59

Nivel de potencia sonora (LWA): 102 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 94 dB(A)

Peso neto del producto: 4,5 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3,0 dB(A)
Peso de la herramienta con batería: 6,3 - 7,3 kg
Nivel de vibración, corte de madera: 4,4 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²
Dimensiones de producto (L x W x H): 445 x 230 x 275 mm
Clase de protección internacional (IP): IPX4
Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Engrase automático

Freno de cadena

Freno eléctrico

Velocidad variable

Motor sin escobillas

Next Generation Technology

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

191T87-4: Barra guía

191T91-3: Cadena

419288-5: Funda protectora de la cadena 16" / 40 cm

782023-7: Llave fija 13 -16

Características

Calibre de la cadena	0,043 / 0,050 "
Clase de protección internacional (IP)	IPX4
Depósito de aceite de cadena	260 ml
Dimensiones de producto (L x W x H)	445 x 230 x 275 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3,0 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	350 mm (14")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	25,5 m/s
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	102 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	94 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	4,4 m/s ²
Número de enlaces de transmisión	52 / 59
Paso de cadena	3/8 / 0,325 "

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario UC011G
pdf	Cuadro de respuestas UC011G
enlace	Enlace web UC011G
video	Sierra de cadena XGT UC011G