

## UC3550A Sierra de cadena eléctrica



Referencia: UC3550A  
EAN-13: 0088381660952  
Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- El gran depósito de aceite con ventana permite al operador comprobar el nivel de aceite de la barra
- El limitador de corriente incorporado ayuda a proteger el motor de quemaduras reduciendo la potencia al motor cuando la sierra está sobrecargada.
- Lubricación automática de la cadena

0  088381 660952 >

### Descripción general

2.000 W • 14,5 m/s, • 35 cm

### Mejor equilibrio y accesibilidad a zonas difíciles.

### Descripción

Una potente sierra de cadena de 2.000 W con un alto rendimiento de corte. Equipada con una función de arranque suave, es una gran sierra de uso general para obras y uso doméstico. Barra guía de 14" / 35 cm y cadena con velocidad de 14,5 m/s.

### Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas

El gran depósito de aceite con ventana permite al operador comprobar el nivel de aceite de la barra

El limitador de corriente incorporado ayuda a proteger el motor de quemaduras reduciendo la potencia al motor cuando la sierra está sobrecargada.

Lubricación automática de la cadena

### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 2000 W

Depósito de aceite de cadena: 0,2 L

Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 14,5 m/s

Peso sin cable: 5,5 kg

Paso de cadena: 3/8 "

Calibre de la cadena: 0,050 "

Calibre de la cadena: 1,3 mm

Número de enlaces de transmisión: 52

Nivel de potencia sonora (LWA): 101,8 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 90,8 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 2,5 dB(A)

Dimensiones de producto (L x W x H): 505 x 196 x 220 mm

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Velocidad de la cadena a máx. Potencia: 14,5 m/s

longitud de la barra de la cadena: 350 mm (14")

Nivel de vibración, corte de madera: 6,7 m/s<sup>2</sup>

Peso neto del producto: 5,5 kg

### Otras características relevantes

Arranque suave  
Doble aislamiento  
Engrase automático  
Freno de cadena  
Freno eléctrico  
Limitador de par

### Características

Calibre de la cadena	0,050 "
Depósito de aceite de cadena	0,2 L
Dimensiones de producto (L x W x H)	505 x 196 x 220 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2,5 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	350 mm (14")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	14,5 m/s
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	101,8 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	90,8 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	6,7 m/s <sup>2</sup>
Número de enlaces de transmisión	52
Paso de cadena	3/8 "
Peso neto del producto	5,5 kg
Peso sin cable	5,5 kg

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 18/06/2024

### Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario UC3550A</a>
enlace	<a href="#">Enlace web UC3550A</a>