

## UC4041A Sierra de cadena eléctrica



Referencia: UC4041A  
EAN-13: 0088381657914  
Marca: makita

- El diseño ergonómico del chasis garantiza una buena posición de trabajo.
- Lubricación automática de la cadena
- Sustitución de cadenas y bridas y apriete sin herramientas

0  088381 657914 >

### Descripción general

1.800 W • 14,5 m/s • 40 cm

### Sierra eficaz con ajuste de tensión sin herramientas y cambio de cadena y de espada

#### Descripción

Una potente sierra de cadena de 1.800 W con un alto rendimiento de corte. Equipada con una función de arranque suave, es una gran sierra de uso general para obras y uso doméstico. Barra guía de 16" / 40 cm y velocidad de cadena de 14,5 m/s. Equipada con una bomba de aceite ajustable y ajuste de la profundidad sin herramientas.

#### Beneficios del usuario

El diseño ergonómico del chasis garantiza una buena posición de trabajo.  
Lubricación automática de la cadena  
Sustitución de cadenas y bridas y apriete sin herramientas

#### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 1800 W  
Potencia máxima de salida: 2400 W  
Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 14,5 m/s  
longitud de la barra de la cadena: 400 mm (16")  
Paso de cadena: 3/8 "  
Calibre de la cadena: 1,1 / 1,3 mm  
Depósito de aceite de cadena: 200 ml  
Cable de alimentación: 0,3 m  
Nivel de potencia sonora (LWA): 100 dB(A)  
Nivel de presión sonora (LpA): 92 dB(A)  
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3,0 dB(A)  
Nivel de vibración, corte de madera: 5,3 m/s<sup>2</sup>  
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Dimensiones de producto (L x W x H): 455 x 245 x 200 mm  
Peso sin cable: 4,7 kg

#### Otras características relevantes

Doble aislamiento  
Engrase automático  
Freno de cadena  
Freno eléctrico

## Equipo básico

158024-1: Gancho para cable de extensión  
191H12-3: Cadena 3/8", 1,3 mm, 40 cm, 91PX  
419242-9: Funda protectora de la cadena 18" / 45 cm

## Características

Cable de alimentación	0,3 m
Calibre de la cadena	1,1 / 1,3 mm
Depósito de aceite de cadena	200 ml
Dimensiones de producto (L x W x H)	455 x 245 x 200 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3,0 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	400 mm (16")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	14,5 m/s
Nivel de potencia sonora (LWA)	100 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	92 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	5,3 m/s <sup>2</sup>
Paso de cadena	3/8 "
Peso sin cable	4,7 kg
Potencia de entrada absorbida	1800 W

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario UC4041A</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas UC4041A</a>
enlace	<a href="#">Enlace web UC4041A</a>