

## UH004GZ Cortasetos XGT®



Referencia: UH004GZ  
EAN-13: 0088381743662  
Marca: makita

- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- El mango de agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo
- Forma óptima de la cuchilla para un corte suave y una larga duración
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad

0 088381 743662 >

### Descripción general

40Vmax • 60 cm • 23,5 mm

**Cortasetos compacto de gran potencia y excelente rendimiento de corte.**

### Descripción

Los cortasetos con motor XGT® tienen un Wet Guard que los hace resistentes al agua. 3 - niveles de velocidad para un control óptimo de la velocidad. El sistema de rotación inversa libera la cuchilla cuando se atasca con ramas gruesas. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

El rendimiento de corte fiable de la nueva UH004G de Makita está al mismo nivel que las cortasetos de gasolina/AC. El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga.

Además, dispone de freno eléctrico para aumentar la productividad y la seguridad del operario. el tiempo de funcionamiento continuo con una carga completa de la batería es igual o mayor que con un depósito lleno de gasolina.

Una de las principales ventajas de la nueva tecnología XGT® es que proporciona una capacidad extrema. Las nuevas baterías también se cargan rápidamente, por lo que podrá hacer mucho sin necesidad de largas pausas.

### Beneficios del usuario

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.  
El mango de agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo  
Forma óptima de la cuchilla para un corte suave y una larga duración  
Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador  
Interruptor de doble acción para mayor seguridad

### Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Golpes por minuto (SPM): 2000 / 3600 / 5000 min?<sup>1</sup>

Máx. Espesor de rama: 23,5 mm

Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah: 85 / 160 / 370

Nivel de potencia sonora (LWA): 96 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 88 dB(A)

Peso neto del producto: 3,6 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 4,3 - 5,5 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1120 x 223 x 191 mm

Nivel de vibración, recorte de setos: 2,9 / ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Clase de protección internacional (IP): IPX4

Espacio entre dientes: 35 mm

Longitud de la cuchilla: 600 mm

Motor sin escobillas: 1

#### Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas

Anti vibración

Arranque suave

Freno eléctrico

Reversible

Velocidad constante

Motor sin escobillas

Next Generation Technology

Tecnología de protección extrema XPT

#### Equipo básico

412911-1: Protector de cuchilla 60 cm

199450-5: Bote de grasa para cuchilla cortasetos

191R53-9: Set de cuchilla de corte

#### Características

Clase de protección internacional (IP) IPX4

Dimensiones de producto (L x W x H) 1120 x 223 x 191 mm

Espacio entre dientes 35 mm

Golpes por minuto (SPM) 2000 / 3600 / 5000 min?<sup>1</sup>

Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos 1,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Longitud de la cuchilla 600 mm

Máx. Espesor de rama 23,5 mm

Motor sin escobillas 1

Nivel de potencia sonora (LWA) 96 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 88 dB(A)

Nivel de vibración, recorte de setos 2,9 / ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Peso de la herramienta con batería 4,3 - 5,5 kg

Peso neto del producto 3,6 kg

#### Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario UH004G</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas UH004G</a>
enlace	<a href="#">Enlace web UH004G</a>

---