

UH6580 Cortasetos



Referencia: UH6580
EAN-13: 0088381095785
Marca: makita

- Alivio de tensión y guía del cable
- Embrague limitador de par diseñado para evitar daños en los engranajes
- Interruptor de seguridad de 2 manos
- Superficie de la hoja de cizalla sin manchas de plata brillante obtenida mediante níquelado no electrolítico que presenta una superficie de alta resistencia a la abrasión para un recubrimiento de larga duración.

0  088381 095785 >

Descripción general

670 W • 650 mm

Eficaz cortasetos para uso profesional.

Descripción

Cortasetos eléctrico de 670 W con una cuchilla de 650 mm para jardinería. Los interruptores de seguridad a dos manos ofrecen mayor seguridad, y la herramienta tiene bajos niveles de ruido.

Beneficios del usuario

Alivio de tensión y guía del cable

Embrague limitador de par diseñado para evitar daños en los engranajes

Interruptor de seguridad de 2 manos

Superficie de la hoja de cizalla sin manchas de plata brillante obtenida mediante níquelado no electrolítico que presenta una superficie de alta resistencia a la abrasión para un recubrimiento de larga duración.

Especificaciones técnicas

Golpes por minuto (SPM): 3000 min¹

Potencia de entrada absorbida: 670 W

Velocidad sin carga: 1500 min¹

Longitud de la cuchilla: 650 mm

Máx. Espesor de rama: 18 mm

Espacio entre dientes: 28 mm

Nivel de vibración, recorte de setos: 4,4 m/s²

Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos: 1,5 m/s²

Nivel de potencia sonora (LWA): 95 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 84 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Dimensiones de producto (L x W x H): 1049 x 223 x 206 mm

Cable de alimentación: 0,3 m

Peso sin cable: 4,3 kg

Otras características relevantes

Doble aislamiento

Freno eléctrico

Límitador de par

Equipo básico

158024-1: Gancho para cable de extensión

194673-0: Peine completo

194677-2: Sistema antidesconexión

Características

Cable de alimentación	0,3 m
Dimensiones de producto (L x W x H)	1049 x 223 x 206 mm
Espacio entre dientes	28 mm
Golpes por minuto (SPM)	3000 min? ¹
Incertidumbre de la vibración (Factor K), recorte de setos	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Longitud de la cuchilla	650 mm
Máx. Espesor de rama	18 mm
Nivel de potencia sonora (LWA)	95 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	84 dB(A)
Nivel de vibración, recorte de setos	4,4 m/s ²
Peso sin cable	4,3 kg
Potencia de entrada absorbida	670 W
Velocidad sin carga	1500 min? ¹

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario UH6580
pdf	Cuadro de respuestas UH6580
enlace	Enlace web UH6580