



0 197050 000545 >

UV001GZ Escarificador a batería XGT®

Referencia: UV001GZ
EAN-13: 0197050000545
Marca: makita

Descripción general

40Vmáx • 38 cm • 50 L

UV001G se ha creado para el corte vertical y de paja, perfectos para el mantenimiento del césped.

Descripción

Escarificador a batería 40Vmáx XGT® BL de 380mm, 380mm de ancho, 12mm de profundidad, alimentado por baterías 40Vmáx XGT® Li-Ion. Protección XPT/IPX4, aviso de batería, recogedor de césped de 50L. Cubierta resistente al agua, ajuste de profundidad por dial, dos opciones de cuchillas. Duradera, baja vibración - ¡una experiencia de mantenimiento del césped sin interrupciones! Sin batería, sin cargador en equipo básico.

Escarificador a batería XGT® BL de 40Vmáx de 380mm (UV001G). Diseñado para el mantenimiento del césped, ofrece una anchura de trabajo de 380 mm y una profundidad de trabajo de 12 mm. Funciona con baterías de iones de litio 40Vmáx XGT® (dos en paralelo o una), con cambio automático de batería. Dispone de protección XPT/IPX4, indicador luminoso de la capacidad de la batería y ajuste de la altura de la empuñadura sin herramientas. Viene con un recogedor de césped de 50L, grandes neumáticos delanteros/traseros para mayor estabilidad y capacidad de giro. Plataforma de corte resistente al agua, ajuste de la profundidad de trabajo mediante dial y dos opciones de cuchillas: cuchilla vertical para cortar las raíces y cuchilla para quitar los residuos. Cuchilla vertical duradera con vibraciones reducidas.

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Anchura de trabajo: 380 mm

Velocidad sin carga: 3200 min⁻¹

Diámetro de la rueda trasera: 18 cm

Diámetro de la rueda delantera: 18 cm

Profundidad de trabajo: -12 - +5 mm

Capacidad de la caja colectora: 50 L

Nivel de potencia sonora (LWA): 89 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 74 dB(A)

Peso neto del producto: 16,5 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 18,7 - 23,8 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1020 - 1240 x 680 x 915 - 1155 mm

Dimensiones, plegable (L x A x A): 550 x 680 x 640 mm

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Freno eléctrico
Sistema antirestart
Velocidad constante

Motor sin escobillas
Next Generation Technology
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

1913J5-0: Set de cuchillas verticales.
1913J7-6: Set de cuchillas

Características

Anchura de trabajo	380 mm
Capacidad de la caja colectora	50 L
Diámetro de la rueda delantera	18 cm
Diámetro de la rueda trasera	18 cm
Dimensiones de producto (L x W x H)	1020 - 1240 x 680 x 915 - 1155 mm
Dimensiones, plegable (L x A x A)	550 x 680 x 640 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	89 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	74 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	18,7 - 23,8 kg
Peso neto del producto	16,5 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario UV001G
pdf	Cuadro de respuestas UV001G
enlace	Enlace web UV001G