



0 088381 753517 >

VC004GLZ01 Aspirador XGT®

Referencia: VC004GLZ01

EAN-13: 0088381753517

Marca: makita

- Asa de transporte
- Diseño superior plano para ahorrar espacio de almacenamiento
- El filtro HEPA se utiliza para capturar partículas muy finas con eficacia
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a la herramienta eléctrica con Bluetooth

Descripción general

40Vmax • 230 mbar • 15 L • L

Aspirador a batería XGT® para limpieza.

Descripción

Un versátil extractor de polvo que funciona con batería XGT®. Las baterías pueden conectarse en paralelo. Coincide con la clase de filtro: L HEPA GYUPPA. La capacidad del depósito es de 15 L lo que permite un trabajo de limpieza continuo. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

La VC004GL es silenciosa y fácil de usar. Incorpora la tecnología de protección extrema XPT, diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en condiciones de trabajo duras.

Filtro : El filtro automático autolimpiante GYUPPA de diseño exclusivo permite una potencia de aspiración elevada y constante.

La goma antivibraciones suprime la transmisión de las vibraciones del motor, y el ruido de escape se reduce mediante la disposición de materiales absorbentes en el paso del aire.

La gama de herramientas y baterías XGT® vienen con un programa incorporado, que proporciona comunicación digital entre la batería y la herramienta. La tecnología de la batería y la ingeniería del motor de las herramientas trabajan conjuntamente para ofrecer un rendimiento óptimo. La gama de productos XGT® puede asumir fácilmente las tareas actuales, pero también está preparada para adaptarse a los trabajos del futuro.

Beneficios del usuario

Asa de transporte

Diseño superior plano para ahorrar espacio de almacenamiento

El filtro HEPA se utiliza para capturar partículas muy finas con eficacia

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a la herramienta eléctrica con Bluetooth

Funcionamiento silencioso para mayor comodidad del operario

Especificaciones técnicas

Longitud de tubo de aspiración: 2,5 / 3,5 m

Diámetro de tubo de aspiración: 28 / 38 mm

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Volumen de aire: 2,9 m³/min

Máx. sellado de succión: 230 mbar

Potencia de succión: 205 W

Preparado para AWS: 1

Uso continuo XGT® 40Vmax / 5,0 Ah x2: 28 - 220 min

Capacidad del depósito para polvo: 15 L

Peso neto del producto: 7,9 kg

Nivel de presión sonora (LpA): ≤ 70 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 2,5 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 8,6 - 11,7 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 366 x 334 x 475 mm

Clase de polvo: L

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Clase de protección internacional (IP): IPX4

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Manguera antiestática

Manguera giratoria

Velocidad variable

HEPA Filter

Motor sin escobillas

Next Generation Technology

Sistema AWS

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

127083-6: Pie de aspiración

192562-3: Tubo de mano curvado de 38 mm

192563-1: Tubo recto Ø 38 mm

195433-3: Manguera Ø 28 mm x 3,5 m

410306-2: Boquilla para esquinas

195432-5: Bolsas de plástico, 10 pcs

195546-0: Adaptador 24 / 38 mm

195547-8: Adaptador 22 / 25 mm

Características

| | |
|--|------------------------|
| Capacidad del depósito para polvo | 15 L |
| Clase de polvo | L |
| Clase de protección internacional (IP) | IPX4 |
| Diámetro de tubo de aspiración | 28 / 38 mm |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 366 x 334 x 475 mm |
| Incertidumbre de vibración (Factor K) | 1,5 m/s ² |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 2,5 dB(A) |
| Longitud de tubo de aspiración | 2,5 / 3,5 m |
| Máx. sellado de succión | 230 mbar |
| Motor sin escobillas | 1 |
| Nivel de presión sonora (LpA) | ≤ 70 dB(A) |
| Nivel de vibración (3 ejes) | ≤ 2,5 m/s ² |
| Peso de la herramienta con batería | 8,6 - 11,7 kg |
| Peso neto del producto | 7,9 kg |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Enlaces

| | |
|--------|--|
| pdf | Manual de usuario VC004GL |
| pdf | Cuadro de respuestas VC004GL |
| enlace | Enlace web VC004GL |