

VC4210LX Aspirador



0  0 088381 846011 >

Referencia: VC4210LX
EAN-13: 0088381846011
Marca: makita

- Control de potencia de aspiración variable mediante dial
- LED de advertencia para el sistema de sensor de flujo de aire
- Más adecuado para trabajar con herramientas eléctricas
- Para aspiración en seco y en húmedo
- Una toma de corriente con función Auto/On/Off. La función de encendido/apagado automático activa la máquina cuando se utiliza una herramienta eléctrica conectada

Descripción general

1.400 W • 250 mbar • 42 l • L

Gran Húmedo /Seco aspirador con filtro autolimpiante de 3 piezas para limpieza o uso con máquina

Descripción

Un silencioso Húmedo /Seco aspirador de clase de filtro L con un gran depósito para limpieza general o uso con máquina. Un sistema de arranque a distancia para herramientas eléctricas. Equipado con un filtro autolimpiante y un depósito de plástico de 42 l. Set de limpieza incluido.

Beneficios del usuario

Control de potencia de aspiración variable mediante dial
LED de advertencia para el sistema de sensor de flujo de aire
Más adecuado para trabajar con herramientas eléctricas
Para aspiración en seco y en húmedo
Una toma de corriente con función Auto/On/Off. La función de encendido/apagado automático activa la máquina cuando se utiliza una herramienta eléctrica conectada

Especificaciones técnicas

Longitud de tubo de aspiración: 4,0 m
Diámetro de tubo de aspiración: 32 mm
Potencia de entrada absorbida: 1200 W
Max. Carga conectable a la toma de corriente: 2400 W
Volumen de aire: 4,5 m³/min
Máx. sellado de succión: 250 mbar
Sistema automático de limpieza del filtro: 1
Volumen bruto del depósito: 42 L
Capacidad del depósito para polvo: 34 L
Capacidad del depósito para líquidos: 30 L
Nivel de presión sonora (LpA): 68 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 2 dB(A)
Peso sin cable: 16,0 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 565 x 385 x 605 mm
Clase de polvo: L
Nivel de vibración (3 ejes): < 2,5 m/s²
Clase de protección internacional (IP): IPX4
Cable de alimentación: 7,5 m

Otras características relevantes

Manguera antiestática
Manguera giratoria
Velocidad variable

Equipo básico

P-70346: Tubo curvo INOX
P-70378: Adaptador Quicksystem Ø 27 - 25 / 35 mm
P-81789: Boquilla para suelo 36 x 300 mm
P-84084: Manguera de aspiración Ø 32 mm x 4 000 mm
W107418350: Tubos de extensión Ø 35 x 350 mm, 3 piezas
W107418352: Cartucho filtro lateral
W107418353: Bolsa de nylon, 5 pcs
W107418355: Bolsa de plástico, 5 pcs
W107418678: Adaptador para tubos, Ø 22 mm
W107418688: Adaptador de herramientas Quicksystem ø 38 mm
W6084: Boquilla de ranura 290 mm

Características

Cable de alimentación	7,5 m
Capacidad del depósito para líquidos	30 L
Capacidad del depósito para polvo	34 L
Clase de polvo	L
Clase de protección internacional (IP)	IPX4
Diámetro de tubo de aspiración	32 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	565 x 385 x 605 mm
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2 dB(A)
Longitud de tubo de aspiración	4,0 m
Max. Carga conectable a la toma de corriente	2400 W
Máx. sellado de succión	250 mbar
Nivel de presión sonora (LpA)	68 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	< 2,5 m/s ²
Peso sin cable	16,0 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Manual de usuario VC4210L
pdf	Cuadro de respuestas VC4210L
enlace	Enlace web VC4210L