



Andamio ligero de acero Selfix EN1004

Referencia: TL303E
EAN-13: 8013186583139
Marca: Gierre

Altura máx. de trabajo (cm): 575

- La base automontante puede ser instalada por un solo operador.
- Se suministra con las ruedas ya montadas.
- 5 peldaños por cada módulo.
- Largueros de 38x1,2 mm.
- Ruedas de 125 mm en fibra poliamida.

Descripción general

Andamio ligero de acero con base automontante que puede ser instalada por un solo operario.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Plataforma** de madera certificada antideslizamiento con trampilla y zócalo anticaída en los cuatro lados. Plataforma intermedia para modelos TL303E y TL304E.
- **Acabado** superficial con galvanizado electrolítico para mayor protección contra la corrosión atmosférica.
- **Travesaños** con trinquete.
- **Estabilizadores** de acuerdo con los requisitos de resistencia de la normativa EN1004.
- **Largueros con peldaños rectangulares** para duplicar la resistencia a la deformación si lo comparamos con un perfil ovalado.
- **Ruedas** de fibra poliamida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medidas de la plataforma: 70 x 160 cm.
- Medidas del alzado: 150x75x165 cm.
- Medidas de los perfiles de los largueros: 38x1,2 mm.
- Medidas de los perfiles de los peldaños: 40 x 20 mm.
- Tamaño de las ruedas: 125 mm.
- Capacidad de carga máxima: 210 kg.

Características

Altura máx. de trabajo (cm)	575
Altura total (cm)	490
Altura máx. de la plataforma (cm)	375
Huella (cm)	275 x 230

Acabados

Material	Acero
----------	-------

Certificaciones

Garantía	10
Certificación	EN1004

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / CONSTRUCCIÓN / ÚTILES DE CONSTRUCCION / ANDAMIOS (08010405)
-------	--

Enlaces

pdf	Certificado EN1004 Andamio Gierre SELFIX.pdf
-----	--