

## REF. 1032 BROCA UNIVERSAL METALMAX

Referencia: 15169  
EAN-13: 8424448151698  
Marca: IZAR



Diámetro Corte: 2mm

- Adecuada para aceros estándar, inoxidables austeníticos, ferríticos o martensíticos, cobre, bronce, latón, aluminio-magnesio
- Mango de tres planos para un óptimo agarre y sujeción (menor esfuerzo). Evita que resbale la broca
- Punta especial antideslizante y autocentrante, para agujeros precisos
- Fabricación en HSS 5%Co, DIN 338 W, con hélice a 40°



### Descripción general

Aplicación Recomendada: M//N.1//N.2//N.3//N.4//N.5//P.1//P.5  
DIN: 338  
Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aluminio//Inoxidable  
Material específico Trabajo: Aluminio//Chapa//Cobre//Inoxidable//Tubos / Perfiles  
Serie: Corta  
Tipo DIN: W  
Tipo Mango: 3 planos  
Uso: Tubo / Chapa

M Velocidad Corte (m/min.): 6-12  
N.1 Velocidad Corte (m/min.): 30-40  
N.2 Velocidad Corte (m/min.): 30-40  
N.3 Velocidad Corte (m/min.): 60-80  
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 60-80  
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 40-50  
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 30-35  
P.5 Velocidad Corte (m/min.): 8-12

Operación: Taladrado  
Recubrimiento: Sin recubrimiento  
Tipo Herramienta: Broca

### Características

|                |      |
|----------------|------|
| Diámetro Corte | 2mm  |
| Diámetro Mango | 2mm  |
| Longitud Corte | 24mm |
| Longitud total | 49mm |

### Acabados

|          |           |
|----------|-----------|
| Material | HSS 5% Co |
| Acabado  | Ambar     |

### Datos packaging

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza               |
| Cantidad de contenido            | 10.00               |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 6,00                |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 5,20                |
| Presentación                     | Caja Plástico Olatu |

### Enlaces

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 1032</a> |
|-----|---------------------------|