

## REF. 1032 BROCA UNIVERSAL METALMAX

Referencia: 15247  
EAN-13: 8424448152473  
Marca: IZAR



Diámetro Corte: 5.5mm

- Adecuada para aceros estándar, inoxidable austeníticos, ferríticos o martensíticos, cobre, bronce, latón, aluminio-magnesio
- Mango de tres planos para un óptimo agarre y sujeción (menor esfuerzo). Evita que resbale la broca
- Punta especial antideslizante y autocentrante, para agujeros precisos
- Fabricación en HSS 5%Co, DIN 338 W, con hélice a 40°



### Descripción general

Aplicación Recomendada: M//N.1//N.2//N.3//N.4//N.5//P.1//P.5  
DIN: 338  
Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aluminio//Inoxidable  
Material específico Trabajo: Aluminio//Chapa//Cobre//Inoxidable//Tubos / Perfiles  
Serie: Corta  
Tipo DIN: W  
Tipo Mango: 3 planos  
Uso: Tubo / Chapa

M Velocidad Corte (m/min.): 6-12  
N.1 Velocidad Corte (m/min.): 30-40  
N.2 Velocidad Corte (m/min.): 30-40  
N.3 Velocidad Corte (m/min.): 60-80  
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 60-80  
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 40-50  
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 30-35  
P.5 Velocidad Corte (m/min.): 8-12

Operación: Taladrado  
Recubrimiento: Sin recubrimiento  
Tipo Herramienta: Broca

### Características

Diámetro Corte	5.5mm
Diámetro Mango	5.5mm
Longitud Corte	57mm
Longitud total	93mm

### Acabados

Material	HSS 5% Co
Acabado	Ambar

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	11,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,90
Presentación	Caja Plástico Olatu

### Enlaces

pdf	<a href="#">REF. 1032</a>
-----	---------------------------