

REF. 3103 MACHO MAQUINA RECTO HSS ISO529 (UNC)



Referencia: 63040
EAN-13: 8424448630407
Marca: IZAR

Tipo Norma: ISO
Entrada Macho x Tipo Rosca: B 3 x 5-5h GUN x UNC 3/4

- Macho recto para roscas tipo UNC. Fabricación HSS, norma ISO 529, tolerancia de rosca 6H.
- Tipo de entrada GUN para agujeros pasantes hasta 2 veces el diámetro, ángulo de desprendimiento 10-12°.
- Uso en aceros de construcción/cementación, cobre, bronce, latón y aleaciones de aluminio <600 N/mm².



Descripción general

Ángulo Despr.: 10° - 12°
Grupo Materiales Trabajo: Aceros

Características

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo Norma | ISO |
| Entrada Macho x Tipo Rosca | B 3 x 5-5h GUN x UNC 3/4 |
| Cuadradillo | 11,2 |
| Diámetro Mango | 14mm |
| Hilos | 10 |
| Longitud Corte | 37mm |
| Longitud total | 112mm |
| Material a Mecanizar | N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² |
| Nº Dientes | 3 |
| Taladrado previo | 16.5mm |

Acabados

| | |
|----------|-----|
| Material | HSS |
|----------|-----|

Certificaciones

| | |
|---------------|-----|
| Certificación | ISO |
|---------------|-----|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 2,60 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 2,60 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 11,40 |

Enlaces

pdf [REF. 3103](#)
