

## REF. 3103 MACHO MAQUINA RECTO HSS ISO529 (UNC)



Referencia: 63047  
 EAN-13: 8424448630476  
 Marca: IZAR

8 424448 630476 >  


Tipo Norma: ISO  
 Entrada Macho x Tipo Rosca: C 2-3h GUN x UNC 1"

- Macho recto para roscas tipo UNC. Fabricación HSS, norma ISO 529, tolerancia de rosca 6H.
- Tipo de entrada GUN para agujeros pasantes hasta 2 veces el diámetro, ángulo de desprendimiento 10-12°.
- Uso en aceros de construcción/cementación, cobre, bronce, latón y aleaciones de aluminio <600 N/mm<sup>2</sup>.

### Descripción general

Ángulo Despr.: 10° - 12°

Grupo Materiales Trabajo: Aceros

### Características

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tipo Norma                 | ISO  |
| Entrada Macho x Tipo Rosca | C 2-3h GUN x UNC 1"  |
| Cuadradillo                | 14   |
| Diámetro Mango             | 18mm   |
| Hilos                      | 8  |
| Longitud Corte             | 45mm   |
| Longitud total             | 130mm  |
| Material a Mecanizar       | N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm <sup>2</sup> /N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm <sup>2</sup> /N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm <sup>2</sup> /P.1 - Aceros <850 N/mm <sup>2</sup> |
| Nº Dientes                 | 3  |
| Taladrado previo           | 22.25mm  |

### Acabados

|          |     |
|----------|-----|
| Material | HSS |
|----------|-----|

### Certificaciones

|               |     |
|---------------|-----|
| Certificación | ISO |
|---------------|-----|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 3,80  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,80  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 13,70 |

**Enlaces**

pdf

[REF. 3103](#)

---