

## REF. 3113 MACHO MAQUINA HELICOIDAL HSS Co ISO529 (M)



Referencia: 49205  
EAN-13: 8424448492050  
Marca: IZAR

Tipo Rosca x Paso: M 24 x 3mm

- Especial Métrica ISO 529 para agujeros ciegos
- Uso en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón con viruta corta, aluminio-magnesio aleado con silicio (<10%) o sin alear
- Fabricación en cobalto 5%, con entrada tipo C de 2-3 hilos



### Descripción general

Ángulo Despr.: 12° - 14°  
Ángulo Hélice: 45°  
Entrada Macho: C 2-3h  
Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aluminio//Cobre-Bronce-Latón  
ISO: 529  
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (

### Características

|                      |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Rosca x Paso    | M 24 x 3mm                                                                                                                                                                                              |
| Cuadrado             | 14                                                                                                                                                                                                      |
| Diámetro Mango       | 18mm                                                                                                                                                                                                    |
| Longitud Corte       | 35mm                                                                                                                                                                                                    |
| Longitud total       | 130mm                                                                                                                                                                                                   |
| Material a Mecanizar | N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm <sup>2</sup> //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm <sup>2</sup> //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm <sup>2</sup> //P.1 - Aceros <850 N/mm <sup>2</sup> |
| Nº Dientes           | 4                                                                                                                                                                                                       |
| Taladrado previo     | 21mm                                                                                                                                                                                                    |
| Uso Agujero          | Ciego                                                                                                                                                                                                   |

### Acabados

|          |           |
|----------|-----------|
| Material | HSS 5% Co |
|----------|-----------|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 3,00  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 13,20 |

## Enlaces

pdf

[REF. 3113](#)

---