

REF. 3123 MACHO MAQUINA RECTO HSS ISO529 (UNF)



Referencia: 67359
 EAN-13: 8424448673596
 Marca: IZAR

Tipo Norma: ISO
 Entrada Macho x Tipo Rosca: C 2-3h GUN x UNF 5/8


 8 424448 673596 >

- Tipo rosca UNF. Fabricado en HSS
- Norma ISO 529. Para agujeros pasantes hasta 2 veces el diámetro.
- Entrada tipo GUN. Ángulo desprendimiento 10-12°
- Uso en aceros de construcción/cementación, cobre, bronce, latón y aleaciones de aluminio <600 N/mm².

Descripción general

Ángulo Despr.: 10° - 12°

Grupo Materiales Trabajo: Aceros

Características

Tipo Norma	ISO
Entrada Macho x Tipo Rosca	C 2-3h GUN x UNF 5/8
Cuadradillo	10
Diámetro Mango	12.5mm
Hilos	18
Longitud Corte	32mm
Longitud total	102mm
Material a Mecanizar	N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm ² //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm ² //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm ² //P.1 - Aceros <850 N/mm ²
Nº Dientes	3
Taladrado previo	14.5mm
Uso Agujero	Pasante

Acabados

Material	HSS
----------	-----

Certificaciones

Certificación	ISO
---------------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,60
Producto empaquetado: alto (cm)	10,40
Presentación	Estuche Individual Plástico+CI

Enlaces

pdf	REF. 3123
-----	---------------------------