

## REF. 3157 MACHO MAQUINA HELICOIDAL HSS ISO529 (M)



Referencia: 31760  
EAN-13: 8424448317605  
Marca: IZAR

Recubrimiento: TIN  
Tipo Rosca x Paso: M 20 x 2.5mm



- Especial Métrica ISO 529 para agujeros ciegos
- Uso en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón con viruta corta, aluminio-magnesio aleado con silicio (<10%) o sin alear
- Fabricación en HSS y recubrimiento TIN, con entrada tipo C de 2-3 hilos
- Hélice a 35°

### Descripción general

Ángulo Despr.: 12° - 14°  
Ángulo Hélice: 35°  
Entrada Macho: C 2-3h  
Grupo Materiales Trabajo: Aceros

### Características

|                        |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recubrimiento          | TIN                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo Rosca x Paso      | M 20 x 2.5mm                                                                                                                                                                                            |
| Cuadrado               | 11.2                                                                                                                                                                                                    |
| Diámetro Mango         | 14mm                                                                                                                                                                                                    |
| Longitud Corte         | 37mm                                                                                                                                                                                                    |
| Longitud total         | 112mm                                                                                                                                                                                                   |
| Material a Mecanizar   | N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm <sup>2</sup> //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm <sup>2</sup> //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm <sup>2</sup> //P.1 - Aceros <850 N/mm <sup>2</sup> |
| Nº Dientes             | 4                                                                                                                                                                                                       |
| Refrigeración Interior | 0                                                                                                                                                                                                       |
| Taladrado previo       | 17.5mm                                                                                                                                                                                                  |
| Uso Agujero            | Ciego                                                                                                                                                                                                   |

### Acabados

|          |     |
|----------|-----|
| Material | HSS |
|----------|-----|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 2,60  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 2,60  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 11,40 |

## Enlaces

pdf [REF. 3157](#)

---