

REF. 1032 BROCA UNIVERSAL METALMAX

Referencia: 15265
EAN-13: 8424448152657
Marca: IZAR



Diámetro Corte: 6mm

- Adecuada para aceros estándar, inoxidable austeníticos, ferríticos o martensíticos, cobre, bronce, latón, aluminio-magnesio
- Mango de tres planos para un óptimo agarre y sujeción (menor esfuerzo). Evita que resbale la broca
- Punta especial antideslizante y autocentrante, para agujeros precisos
- Fabricación en HSS 5%Co, DIN 338 W, con hélice a 40°



Descripción general

Aplicación Recomendada: M//N.1//N.2//N.3//N.4//N.5//P.1//P.5
DIN: 338
Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aluminio//Inoxidable
Material específico Trabajo: Aluminio//Chapa//Cobre//Inoxidable//Tubos / Perfiles
Serie: Corta
Tipo DIN: W
Tipo Mango: 3 planos
Uso: Tubo / Chapa

M Velocidad Corte (m/min.): 6-12
N.1 Velocidad Corte (m/min.): 30-40
N.2 Velocidad Corte (m/min.): 30-40
N.3 Velocidad Corte (m/min.): 60-80
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 60-80
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 40-50
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 30-35
P.5 Velocidad Corte (m/min.): 8-12

Operación: Taladrado
Recubrimiento: Sin recubrimiento
Tipo Herramienta: Broca

Características

Diámetro Corte	6mm
Diámetro Mango	6mm
Longitud Corte	57mm
Longitud total	93mm

Acabados

Material	HSS 5% Co
Acabado	Ambar

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	11,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,90
Presentación	Caja Plástico Olatu

Enlaces

pdf	REF. 1032
-----	---------------------------