

REF. 3039 MACHO MANO RECTO HSS ISO 529 (M)



Referencia: 29125
EAN-13: 8424448291257
Marca: IZAR

Entrada Macho x Tipo Rosca x Paso: B 3 x 5-5h x M 1 x 2 x 0.25mm

- Fabricado en HSS
- ISO 529, tolerancia 6H
- Entrada forma B 3,5-5h



Descripción general

Ángulo Despr.: 10° ± 2
Grupo Materiales Trabajo: Aceros

Características

Entrada Macho x Tipo Rosca x Paso	B 3 x 5-5h x M 1 x 2 x 0.25mm
Cuadrado	2
Diámetro Mango	2.5mm
Longitud Corte	5.5mm
Longitud total	38.5mm
Material a Mecanizar	K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²
Nº Dientes	3
Uso Agujero	Ciego//Pasante

Acabados

Material	HSS
----------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	3,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,80
Producto empaquetado: alto (cm)	11,20

Enlaces

pdf [REF. 3039](#)