

## REF. 3039 MACHO MANO RECTO HSS ISO 529 (M)



Referencia: 30080  
EAN-13: 8424448300805  
Marca: IZAR

Entrada Macho x Tipo Rosca x Paso: C 2-3h x M 18 x 2.5mm

- Fabricado en HSS
- ISO 529, tolerancia 6H
- Entrada forma B 3,5-5h



8 424448 300805 >

### Descripción general

Ángulo Despr.: 10° ± 2

Grupo Materiales Trabajo: Aceros

### Características

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada Macho x Tipo Rosca x Paso | C 2-3h x M 18 x 2.5mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cuadrado                          | 11,2                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Diámetro Mango                    | 14mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Longitud Corte                    | 37mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Longitud total                    | 112mm                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material a Mecanizar              | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² |
| Nº Dientes                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uso Agujero                       | Ciego//Pasante                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Acabados

|          |     |
|----------|-----|
| Material | HSS |
|----------|-----|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 2,60  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 11,40 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 2,60  |

### Enlaces

pdf [REF. 3039](#)