

## REF. 3103 MACHO MAQUINA RECTO HSS ISO529 (UNC)



Referencia: 62996  
EAN-13: 8424448629968  
Marca: IZAR

Tipo Norma: ISO  
Entrada Macho x Tipo Rosca: B 3 x 5-5h GUN x UNC N°4

- Macho recto para roscas tipo UNC. Fabricación HSS, norma ISO 529, tolerancia de rosca 6H.
- Tipo de entrada GUN para agujeros pasantes hasta 2 veces el diámetro, ángulo de desprendimiento 10-12°.
- Uso en aceros de construcción/cementación, cobre, bronce, latón y aleaciones de aluminio <600 N/mm².



8 424448 629968 >

### Descripción general

Ángulo Despr.: 10° - 12°  
Grupo Materiales Trabajo: Aceros

### Características

|                            |                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Norma                 | ISO                                                                                                                                                  |
| Entrada Macho x Tipo Rosca | B 3 x 5-5h GUN x UNC N°4                                                                                                                             |
| Cuadradillo                | 2,5                                                                                                                                                  |
| Diámetro Mango             | 3.15mm                                                                                                                                               |
| Hilos                      | 40                                                                                                                                                   |
| Longitud Corte             | 11mm                                                                                                                                                 |
| Longitud total             | 48mm                                                                                                                                                 |
| Material a Mecanizar       | N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² |
| Nº Dientes                 | 3                                                                                                                                                    |
| Taladrado previo           | 2.3mm                                                                                                                                                |

### Acabados

|          |     |
|----------|-----|
| Material | HSS |
|----------|-----|

### Certificaciones

|               |     |
|---------------|-----|
| Certificación | ISO |
|---------------|-----|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 8,00  |

## Enlaces

pdf

[REF. 3103](#)

---