

## REF. 3103 MACHO MAQUINA RECTO HSS ISO529 (UNC)



Referencia: 63001  
 EAN-13: 8424448630018  
 Marca: IZAR

8 424448 630018 >  


Tipo Norma: ISO  
 Entrada Macho x Tipo Rosca: C 2-3h GUN x UNC Nº6

- Macho recto para roscas tipo UNC. Fabricación HSS, norma ISO 529, tolerancia de rosca 6H.
- Tipo de entrada GUN para agujeros pasantes hasta 2 veces el diámetro, ángulo de desprendimiento 10-12°.
- Uso en aceros de construcción/cementación, cobre, bronce, latón y aleaciones de aluminio <600 N/mm<sup>2</sup>.

### Descripción general

Ángulo Despr.: 10° - 12°

Grupo Materiales Trabajo: Aceros

### Características

Tipo Norma	ISO
Entrada Macho x Tipo Rosca	C 2-3h GUN x UNC Nº6
Cuadrado	2,8
Diámetro Mango	3.55mm
Hilos	32
Longitud Corte	13mm
Longitud total	50mm
Material a Mecanizar	N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm <sup>2</sup> /N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm <sup>2</sup> /N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm <sup>2</sup> /P.1 - Aceros <850 N/mm <sup>2</sup>
Nº Dientes	3
Taladrado previo	2.85mm

### Acabados

Material	HSS
----------	-----

### Certificaciones

Certificación	ISO
---------------	-----

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

**Enlaces**

pdf

[REF. 3103](#)

---