

## REF. 3103 MACHO MAQUINA RECTO HSS ISO529 (UNC)



Referencia: 63039  
 EAN-13: 8424448630391  
 Marca: IZAR

8 424448 630391 >  


Tipo Norma: ISO  
 Entrada Macho x Tipo Rosca: C 2-3h GUN x UNC 5/8

- Macho recto para roscas tipo UNC. Fabricación HSS, norma ISO 529, tolerancia de rosca 6H.
- Tipo de entrada GUN para agujeros pasantes hasta 2 veces el diámetro, ángulo de desprendimiento 10-12°.
- Uso en aceros de construcción/cementación, cobre, bronce, latón y aleaciones de aluminio <600 N/mm<sup>2</sup>.

### Descripción general

Ángulo Despr.: 10° - 12°

Grupo Materiales Trabajo: Aceros

### Características

Tipo Norma	ISO
Entrada Macho x Tipo Rosca	C 2-3h GUN x UNC 5/8
Cuadradillo	10
Diámetro Mango	12.5mm
Hilos	11
Longitud Corte	32mm
Longitud total	102mm
Material a Mecanizar	N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm <sup>2</sup> //N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm <sup>2</sup> //N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm <sup>2</sup> //P.1 - Aceros <850 N/mm <sup>2</sup>
Nº Dientes	3
Taladrado previo	13.5mm

### Acabados

Material	HSS
----------	-----

### Certificaciones

Certificación	ISO
---------------	-----

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	2,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,60
Producto empaquetado: alto (cm)	10,40

**Enlaces**

pdf

[REF. 3103](#)

---