

REF. 3103 MACHO MAQUINA RECTO HSS ISO529 (UNC)



Referencia: 63066
 EAN-13: 8424448630667
 Marca: IZAR

Tipo Norma: ISO
 Entrada Macho x Tipo Rosca: C 2-3h GUN x UNC 2"

- Macho recto para roscas tipo UNC. Fabricación HSS, norma ISO 529, tolerancia de rosca 6H.
- Tipo de entrada GUN para agujeros pasantes hasta 2 veces el diámetro, ángulo de desprendimiento 10-12°.
- Uso en aceros de construcción/cementación, cobre, bronce, latón y aleaciones de aluminio <600 N/mm².


 8 424448 630667>

Descripción general

Ángulo Despr.: 10° - 12°

Grupo Materiales Trabajo: Aceros

Características

Tipo Norma	ISO
Entrada Macho x Tipo Rosca	C 2-3h GUN x UNC 2"
Cuadradillo	28
Diámetro Mango	35.5mm
Hilos	4
Longitud Corte	70mm
Longitud total	200mm
Material a Mecanizar	N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm ² /N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm ² /N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm ² /P.1 - Aceros <850 N/mm ²
Nº Dientes	4
Taladrado previo	45.25mm

Acabados

Material	HSS
----------	-----

Certificaciones

Certificación	ISO
---------------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	22,80

Enlaces

pdf

[REF. 3103](#)
