

## REF. 3016 MACHO MANO HSS DIN5157 (GAS-BSP)



Referencia: 26991  
 EAN-13: 8424448269911  
 Marca: IZAR

Tipo Norma: ISO  
 Entrada Macho x Tipo Rosca: B 3 x 5-5h x G 2"

- Macho BSP (Gas) de mano: N°3 Acabado
- Especial agujeros pasantes en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta, fundición gris o maleable, aluminio-magnesio aleado con silicio o sin alea
- Fabricación en HSS, ISO 2284



### Descripción general

Ángulo Despr.: 10° ± 2  
 Grupo Materiales Trabajo: Aceros

### Características

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tipo Norma                 | ISO   |
| Entrada Macho x Tipo Rosca | B 3 x 5-5h x G 2"   |
| Cuadradillo                | 31,5  |
| Diámetro Mango             | 40mm  |
| Hilos                      | 11  |
| Longitud Corte             | 41mm  |
| Longitud total             | 140mm   |
| Material a Mecanizar       | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si <10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² |
| Nº Dientes                 | 8   |

### Acabados

|          |     |
|----------|-----|
| Material | HSS |
|----------|-----|

### Certificaciones

|               |     |
|---------------|-----|
| Certificación | ISO |
|---------------|-----|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 2,05  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 7,00  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 7,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 16,20 |

## Enlaces

pdf

[REF. 3016](#)

---