

## REF. 3026 JUEGO 2-MACHOS MANO HSS DIN5157 (GAS-BSP)



Referencia: 26988  
 EAN-13: 8424448269881  
 Marca: IZAR

Tipo Norma: ISO  
 Entrada Macho x Tipo Rosca: B 3 x 5-5h / C 2-3h x G 1"3/4

- Juego de 2 machos Gas (BSP) de mano: N°1 Desbaste + N°3 Acabado (Ref. 3016)
- Especial agujeros pasantes en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta, fundición gris o maleable, aluminio-magnesio aleado con silicio o sin alear
- Fabricación en HSS.
- DIN 5157 con entrada tipo C de 2-3 hilos y B 4-5 hilos.



### Descripción general

Ángulo Despr.: 10° ± 2

Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Cobre-Bronce-Latón//Fundición

Material específico Trabajo: Aceros

### Características

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Norma                 | ISO                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Entrada Macho x Tipo Rosca | B 3 x 5-5h / C 2-3h x G 1"3/4                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cuadrado                   | 28                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diámetro Mango             | 35.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hilos                      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Longitud Corte             | 39mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Longitud total             | 132mm                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material a Mecanizar       | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² |
| Nº Dientes                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Taladrado previo           | 51.4mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Uso Agujero                | Ciego//Pasante                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Acabados

|          |     |
|----------|-----|
| Material | HSS |
|----------|-----|

### Certificaciones

|               |     |
|---------------|-----|
| Certificación | ISO |
|---------------|-----|

**Datos packaging**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 2,81  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 12,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 14,20 |

**Enlaces**

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 3026</a> |
|-----|---------------------------|