


REF. 9431 FRESA MICROGRANO DIN6528N 3Z

Referencia: 25320
EAN-13: 8424448253200
Marca: IZAR



Recubrimiento: Sin recubrimiento
Diámetro Corte: 2mm



- Uso en aceros estándar, aleados, tratados, bonificados, inoxidables austeníticos, ferríticos, martensíticos, fundición, cobre, bronce, latón, aluminio, magnesio y materiales sintéticos como termoplásticos y duroplásticos
- Fabricación IZAR en metal duro micrograno y recubrimiento CROMAX (base AlCrN)
- 3 dientes, DIN 6528N, 30° Angulo de Hélice

Descripción general

Ángulo Hélice: 30°
Aplicación Alternativa: S
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//P.1//P.2//P.3
Corte al Centro: 1
DIN: 6528
Grupo Materiales Trabajo: Aceros

Características

Recubrimiento	Sin recubrimiento
Diámetro Corte	2mm
Diámetro Mango	3mm
Longitud Corte	6mm
Longitud total	38mm
Material a Mecanizar	K.1 - Fundición Gris <700 N/mm ² //K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm ² //P.1 - Aceros <850 N/mm ² //P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm ² //P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm ² //S - Aleaciones Termoresistentes
K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0.03
K.1 Velocidad Corte (m/min.)	55-70
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0.01
K.2 Velocidad Corte (m/min.)	55-70
P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0.02
P.1 Velocidad Corte (m/min.)	100-130
P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm ²) Avance (mm/rev.)	0.02
P.2 Velocidad Corte (m/min.)	90-120
P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm ²) Avance (mm/rev)	0.015
P.3 Velocidad Corte (m/min.)	50-100

Acabados

Material	Micrograno
----------	------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	1,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,30
Producto empaquetado: alto (cm)	5,50
Presentación	Caja Plástico (Top-Pack)

Enlaces

pdf	REF. 9431
pdf	Documento PDF IZAR